

Agregat ESE 304 HG DIN

Description

Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-2
- OpÅ¡irne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev

Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Indikator goriva
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preopteretÄenja alternatora
- Sklopive ruÄke
- Ket alata za vozila

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip alternatora	Duplex
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	3.0/2.4
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	13.0
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	54

Motor

Vrsta motora	Honda GX200
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	196
Snaga motora na 3000 o/min	4.1
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin

+382 20 633 318

Kapacitet rezervoara [l]	3.1
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	1.5
Vrijeme rada @ 75% PRP	2.1
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo zvuÄ nog pritiska LPA (7 m) [db(A)]	95
TeÅ¾ina u kg cca.	54
Dimenzije D x Å x V [mm]	550 x 440 x 400
UtiÄ nice	2 x 230V 16A

+382 20 633 318