

Agregat ESE 954 DBG ES DIN

Description

Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-1
- OpÅ¡irne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev
- Funkcija pokretanja u nuÅ¾di preko povratnog pokretaÄ a

Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄ ivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko iskljuÄ ivanje u sluÄ aju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preopteretÄ enja alternatora
- Starter akumulator 12 V / 20 A
- Sklopive ruÄ ke
- Ket alata za vozila

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip alternatora	Duplex
Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	13/26.1
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	54

Motor

Vrsta motora	B&S Vanguard 16 HP
Dizajn	2-cilindriÄ ni 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	479
Snaga motora pri 3000 o/min	9.5
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22

Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	8.5
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	2,4
Uptime @ 75% PRP	3.5
Pokreni naÄ in rada	ElektriÄ ni start
Nivo zvuÄ ne snage LWA [db(A)]	97
TeÅ¾ina u kg cca.	122
Dimenzije D x Å x V [mm]	700 x 440 x 580
UtiÄ nice	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A