

Alat za otvaranje vrata HDR 50 ST

Description

Namijenjeno za otvaranje obiÄ nih i viÅ¡estrukih vrata na objektu, koja se otvaraju prema unutra. Sastoji se od cilindra koji se nalazi izmeÄ u strana vrata i potisnog cilindra koji vrata gura naprijed. U ponudi je i odreÄ eni broj prateÄ eg pribora koji omoguÄ ava bolje prianjanje na povrÅ¡inu stranica s obzirom na podlogu i tip vrata.

Karakteristike:

- Tihi rad sa ruÄ nom pumpom
- Velike sile Å¡irenja i guranja
- Mala teÅ¾ina i praktiÄ nost

Podesivo na bilo koju Å¡irinu vrata:

- Horizontalni cilindar se moÅ¾e ruÄ no proÅ¡iriti u 4 pozicije preko 200 mm
- Horizontalni cilindar je hidrauliÄ ki proÅ¡iriv za joÅ¡ 125 mm
- MoguÄ a primjena produÅ¾etka duÅ¾ine 275mm

Brza instalacija i joÅ¡ brÅ¾a aplikacija:

- Brza instalacija i rad

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.062.016	

Osnovne specifikacije

model	HDR 50 ST	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

potisni cilindar	125 mm	4.9 in
max. Å¡irina izmeÄ u stranica (zatvorena cil.)	1045 mm	41,1 in
max. Å¡irina izmeÄ u stranica (otvoreni cil.)	1320 mm	52 in
sila, horizontalni cilindar izmeÄ u stranica	47 / 4,8 (kN/t)	10566 lbf
sila, vertikalni cilindar prema vratima	51 / 5.2 (kN/t)	11465 lbf

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	14,7 kg	32,4 lb