



Alat za otvaranje vrata HDR 50 ST

Description

Namijenjeno za otvaranje obiÄnih i viÅestrukkih vrata na objektu, koja se otvaraju prema unutra. Sastoji se od cilindra koji se nalazi izmeÄu strana vrata i potisnog cilindra koji vrata gura naprijed. U ponudi je i odreÄeni broj prateÄeg pribora koji omoguÄava bolje prisanjanje na povrÅinu stranica s obzirom na podlogu i tip vrata.

Karakteristike:

- Tihi rad sa ruÄnom pumpom
- Velike sile Åirenja i guranja
- Mala teÅina i praktiÄnost

Podesimo na bilo koju Åirinu vrata:

- Horizontalni cilindar se moÅe ruÄno proÅiriti u 4 pozicije preko 200 mm
- Horizontalni cilindar je hidrauliÄki proÅiriv za joÅi 125 mm
- MoguÄa primjena produÅetka duÅine 275mm

Brza instalacija i joÅi brÅa aplikacija:

- Brza instalacija i rad

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Specifikacije**

Broj stavke 150.062.016

Osnovne specifikacije

model HDR 50 ST

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

potisni cilindar 125 mm 4.9 in

max. Åirina izmeÄ u stranica (zatvorena cil.) 1045 mm 41,1 in

max. Åirina izmeÄ u stranica (otvoreni cil.) 1320 mm 52 in

sila, horizontalni cilindar izmeÄ u stranica 47 / 4,8 (kN/t) 10566 lbf

sila, vertikalni cilindar prema vratima 51 / 5.2 (kN/t) 11465 lbf

Dimenzije, teÅina i temperatura

teÅina, spreman za rad 14,7 kg 32,4 lb