

Aluminijske dvodijelne ljestve

Description

- Testirano i proizvedeno u skladu sa standardima Ã NORM F 4047 i EN 1147
- IzraÄ ene od popreÄ nih preÄ nika (preÄ nika 34 mm) koje su umetnute u boÄ ne grede i dodatno uÄ vrÅ¡Ä ene za visoku sigurnost
- Opremljen boÄ nim vodilicama koje smanjuju trenje, tako da je vuÄ na sila (otpor) svedena na minimum
- Nove klizne vodilice ne zahtijevaju dodatne stezaljke
- Nova konstrukcija koÄ nice: odmah spreÄ ava naglo spuÅ¡tanje merdevina i olakÅ¡ava njihovo slaganje
- Novi dizajn omoguÄ ava veÄ u stabilnost uz manju teÅ¾inu
- Pogodno za maksimalno 2 osobe

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Br. modela	Broj gaziÅ¡ta	DuÅ¾ina		TeÅ¾ina
		ZakljuÄ eno	RasvuÄ eno	PribliÅ¾no
FO-615	2x15	4,70 m	8,0 m	30 kg
FO-617	2x17	5,30 m	9,0 m	33 kg
FO-619	2x19	5,90	10,0 m	36 kg

+382 20 633 318