

Aparat za gaÅ¡enje poÅ¾ara P6, ABC prah

Description

Prenosivi aparat za gaÅ¡enje poÅ¾ara od 6 kg, punjen ABC prahom, pod stalnim pritiskom.

ZahvaljujuÄ i rezervoaru koji je pod stalnim pritiskom pogonskog azotnog gasa i jednostavnoj konstrukciji, ovi ureÄ aji su uvek spremni za upotrebu. UgraÄ eni manometar, koji se standardno isporuÄ uje uz ove vrste ureÄ aja, omoguÄ ava uvid u stanje ureÄ aja u svakom trenutku.

KAKO KORISTITI: Prilikom upotrebe izvucite osiguraÄ , uzmite gumenu spojnu cijev u ruke i pritisnite ruÄ ku ventila da poÄ nete da gasite. Koristite mlaznicu da usmjerite mlaz praha na podnoÅ¾je vatre i, ako je potrebno, zaustavite protok praha pomoÄ u ruÄ ke ventila.

Primjena: Aparati za gaÅ¡enje poÅ¾ara pod stalnim pritiskom zbog malih dimenzija i teÅ¾ine preporuÄ uju se za gaÅ¡enje poÄ etnih poÅ¾ara u vozilima i domaÄ instvima. Mogu se uspjeÅ¡no koristiti za gaÅ¡enje svih klasa poÅ¾ara osim zapaljenih metala i njihovih legura. Aparat za gaÅ¡enje poÅ¾ara za stambene i poslovne prostore, kancelarije, prodavnice i za sluÅ¾bena vozila: autobuse i kamione nosivosti do 10 tona.

Za viÅ¡e informacija proÄ itajte naÅ¡ Ä lanak Aparat za gaÅ¡enje poÅ¾ara u vozilima i pogledajte tabelu koja navodi minimalni broj potrebnih aparata za gaÅ¡enje poÅ¾ara, ukljuÄ ujuÄ i koliÄ inu punjenja za vozila. Za sve dodatne informacije u vezi prodaje aparata za gaÅ¡enje poÅ¾ara, cijena i njihovog redovnog odrÅ¾avanja i servisa, slobodno nas kontaktirajte. Informirajte se o redovnim cijenama i promocijama.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Performanse ureÄ aja	prenosivi pod stalnim pritiskom
Vrsta sredstva za gaÅ¡enje	praÅ¡ak ABC
Klasa vatre	ABC
Izdanje	Redovno izdanje
GaÅ¡enje elektriÄ nih instalacija i ureÄ aja pod naponom	do 1000V
KoliÄ ina sredstva za gaÅ¡enje	6 kg
Vozi	Azot (N2) â 15 bara / 20Â°C
Raspon temperature	-30Ë C do +60Ë C
Masa ureÄ aja	9,8 kg
EN3 efikasnost	43A | 233B | C
Efikasnost u jedinicama za gaÅ¡enje poÅ¾ara	12 JG
Dimenzije (preÄ nik/visina mm)	150 / 498
Standardno	EN3
Direktive	PED 2014/68/EU