

Aparat za gaÅ¡enje poÅ¾ara S9, ABC prah

Description

Sistem za aktiviranje ureÄ aja pomoÄ u dugmeta za Å¡ok je najbrÅ¾i naÄ in da ga aktivirate, bez rizika od pogreÅ¡nog rukovanja.

UgraÄ ena boca sa CO_2 osigurava visoku pouzdanost aparata dugo vremena, dok jednostavno rukovanje mlaznicom na kraju fleksibilne gumene cijevi omoguÄ ava sigurno gaÅ¡enje svih klasa poÅ¾ari.

KAKO KORISTITI: Prilikom upotrebe izvucite Å¾uti osiguraÄ i stavite aparat za gaÅ¡enje pod pritisak pritiskom ili pritiskom na dugme na zatvaraÄ u, Ä ime je aparat spreman za gaÅ¡enje. Mlaznicu piÅ¡tolja treba koristiti za usmjeravanje mlaza baruta u podnoÅ¾je vatre i, ako je potrebno, zaustaviti otjecanje praha.

Primjena: Zbog svoje pouzdanosti, aparati za gaÅ¡enje poÅ¾ara sa CO_2 bocom se preporuÄ uju za upotrebu u industrijskim postrojenjima i skladiÅ¡tima, stambenim zgradama, hotelima, garaÅ¾ama i u vozila. Mogu se uspjeÅ¡no koristiti za gaÅ¡enje svih klasa poÅ¾ara osim zapaljenih metala i njihovih legura.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Performanse ureÄ aja	prenosivi sa CO_2 bocom
Vrsta sredstva za gaÅ¡enje	praÅ¡ak ABC
Klasa vatre	ABC
Izdanje	Redovno izdanje
GaÅ¡enje elektriÄ nih instalacija i ureÄ aja pod naponom	do 1000V
KoliÄ ina sredstva za gaÅ¡enje	9 kg
Vozi	CO_2 - 170 g
Raspon temperature	-30Ë C do +60Ë C
Masa ureÄ aja	14,5 kg
EN3 efikasnost	55A | 233B | C
Efikasnost u jedinicama za gaÅ¡enje poÅ¾ara	15 JG
Dimenzije (preÄ nik/visina mm)	170 / 573
Standardno	EN3
Direktive	PED 2014/68/EU, MED 2014/90/EU

+382 20 633 318