

ATEX elektriÄ•ni ventilator ESX230 â?? 30.000 mÂ³/h

Description

Posebno dizajniran za upotrebu u eksplozivnim atmosferama, elektriÄ ni ventilator ESX230 zadovoljava ATEX standarde. Ovaj ventilator je savrÅ¡en za ventilaciju sa pozitivnim pritiskom (PPV) u eksplozivnim atmosferama kao Å¡to su industrija visokog rizika, petrohemija, itd.

Glavne karakteristike proizvoda

Prema ATEX standardu â II 2 GD II B T4 ili T135Â°C prema LCIE 12 ATEX 3043 X
Dizajniran za upotrebu u eksplozivnim atmosferama i ATEX certificiran od strane nezavisne organizacije, ESX230 ATEX elektriÄ ni ventilator je idealan za razne mobilne primjene ventilacije u industriji kao Å¡to su: kod pregrijavanja opreme, maÅ¡ina za hlaÄ enje, stvaranja volumena pod pritiskom kako bi se osigurala sigurnost, dovod svjeÅ¾eg zraka u zatvorenim okruÅ¾enjima itd.

EASY POW'AIR tehnologija
EASY POW'AIR tehnologija poveÄ ava efekat usisavanja vazduha. Snaga i stabilnost vazduÅ¡nog mlaza obezbeÄ uje konstantnu i optimalnu efikasnost od 2 do 6 m izmeÄ u ventilatora i otvora. Ovako dobijena udaljenost daje prostor interventnim timovima za manevrisanje na ulazu. Sa automatskim i optimalnim nagibom, omoguÄ ava ventilaciju ulaznih stepenica, podignutih prozora, podestova itd.

Integrisani sistem vodene magle
SavrÅ¡en za brÅ¾e i efikasnije hlaÄ enje vazduha, ESX230 ATEX elektriÄ ni ventilator je

+382 20 633 318

jedini ventilator u asortimanu koji ima ATEX sertifikat sa svojim sistemom vodene magle.

Kompaktan i tih

Kompaktni elektriÄ ni ventilator ESX230 ATEX lako se uklapa u prtljaÅ¾nik vozila. Rad motora ovog ventilatora ne stvara veliku buku, Å¡to je dodatna prednost ako se korisnik nalazi u neposrednoj blizini ventilatora kada ga koristi u skuÄ enom prostoru.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Otvoreni protok vazduha: 30.000 mÂ³/h
- TeÅ¾ina: 57 kg
- Dimenzije Å x V x D: 550 x 550 x 490 mm
- PreÄ nik propelera: 420 mm
- Motor: 1,85 kW, IP65, II 2 GD II B T4 ili T135Â°C prema LCIE 12 ATEX 3043 X
- Napajanje: trofazno â 400V â 50/60Hz
- ElektriÄ na sigurnost: zadovoljava standard NF EN 50178 za sigurnost korisnika (curenje struje manje od 3,5 mA)
- PotroÅ¡nja: 3,5 A (kontinuirani rad) i 30 A (startna struja)
- MreÅ¾ni utikaÄ : nije ukljuÄ en
- Nivo buke: 83,6 dB na 3 m
- Vrsta ventilacije: puhanje - PPV u eksplozivnoj atmosferi
- Primjena: jednokrilna vrata â kuÄ e, male stambene zgrade, zatvoreni prostori itd.
- Integrisani sistem vodene magle: 1'' BSP konektor - 16 l/min na 7 bara