



ATEX električni ventilator za odvod dima SAX350 â?? 4.500 m³/h

Description

Dizajniran posebno za opasna okruženja u ATEX zonama, ovaj ATEX ventilator je savršen za uklanjanje toksika, hemijskih i eksplozivnih para i gasova ekstrakcijom. Idealan je za intervencije u slučaju amcima (navy).

Kompaktan i tih, idealan je za upotrebu u skućnim prostorima (ispućtanje plina iz tankova, razrješivanje hemijskih para u teretnim prostorima brodova, itd.).

Glavne karakteristike proizvoda

Prema ATEX standardu â?? Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb

Dizajniran za upotrebu u opasnim okruženjima, SAX350 ventilator za ispućtanje/duvavanje zadovoljava standarde postavljene ATEX direktivom i EN 14986 standardom posebno za ventilatore. Certifikat pokriva cijelu jedinicu: motor, okvir, poklopac, rećetku, propeler, elektronsku kutiju sa kablom za napajanje itd.

Elektrićni ventilator za izvlaćenje/puhanje

Ventilator SAX350 ATEX savršen je za različite primjene ventilacije (puhanje ili izvlaćenje) u industrijskom okrućenju: ventilaciju zatvorenih prostora (kao što su kontejneri, skladićta za brodove, bunari i rudnici, silosi, kanalizacijski sistemi, itd.) i razrješivanje eksplozivne atmosfere (hemijske pare, eksplozivni ili otrovni gasovi, itd.). Zahvaljući i izmjenjivim adapterima za cijevi, moć se koristiti s cijevima promjera 20, 30 ili 40 cm. Takoćer, moć se opremiti ZAG spojnicama (prećnika 300 mm) za spajanje na usisne cijevi i cijevi za puhanje.

Otporan na koroziju

IP66 i opremljen antistatičkim polietilenskim kućem i zaštitnim rešetkama od nerazvodnog elika, visoko otpornim na koroziju.

Ergonomski i tihi

Ergonomski i lako prenosiv zahvaljujući velikim ručkama, SAX350 ATEX lako staje u prtljag vozila. Tih tokom rada, što je dodatna prednost ako se korisnik nalazi u neposrednoj blizini ventilatora kada ga koristi u skućenom prostoru.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Otvoreni protok vazduha: SAX350 prečnik 40 cm - 50 Hz: 4 560 m³/h / SAX350 prečnik 40 cm - 60 Hz: 5 180 m³/h / SAX350 prečnik 30 cm - 50Hz: 3220 m³/h / SAX350 prečnik 30 cm - 60Hz: 3710 m³/h
- Težina: 22 kg bez kabla
- Dimenzije Š x V x D: 458 x 590 x 498 mm sa adapterom
- Prečnik propelera: 350 mm
- Motor: 0,45 kW, IP66 zaštitna, ATEX Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb (ostali modeli motora, na upit)
- Napajanje: SAX350: jednofazno - 230V - 50-60Hz (opcija: SAX350: jednofazno - 115V - 50-60Hz)
- Potrošnja: SAX350 - 230V- 50Hz: 3Amp / SAX350 110V-60Hz: 7Amp
- Mrežni utikač : ATEX
- Nivo buke: SAX350 50Hz: 78dB na 1m / SAX350 60Hz: 81dB na 1m
- Vrsta ventilacije: puhanje i izvlačenje
- Primjena: razrjeđivanje eksplozivne atmosfere, uklanjanje hemijskih para ekstrakcijom, ekstrakcija plinova iz kontejnera