

Benzinski vatrogasni ventilator MT236 â?? 52.550 mÂ³/h, Neo

Description

Opremljen NEO tehnologijom, MT236 ima otvoreni protok vazduha od 52.550 mÂ³/h. Robustan, MT236 je opremljen LEADER monoblok poklopcem kako bi se poveÄ ala robusnost ovog dijela, koji je Ä esto izloÅ¾en mehaniÄ kim udarima tokom intervencija u gaÅ¡enju poÅ¾ara.

ZahvaljujuÄ i automatskom nagibu i stabilizatoru, MT236 omoguÄ ava ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podesteâ ¦

NEO tehnologija
MT236 ventilator sa benzinskim motorom nudi bolje performanse od konkurencije u svojoj klasi. Opremljen NEO tehnologijom, stvara ultra jak ovalni mlaz zraka zahvaljujuÄ i optimalnoj kombinaciji:

- Propeler velike snage, posebno prilagoÄ en snazi â â motora
- Crvena dvoslojna monoblok navlaka od ojaÄ anog polietilena visoke gustine
- Kompozitne mreÅ¾e visoke tehnologije

Sertifikovana izvedba
AMCA i ventilatori LEADER otvorenog protoka zraka testirani su i certificirani od strane nezavisnih laboratorija.

Pozicioniranje od 0,90 m do 6 m
MT236 se moÅ¾e postaviti od 0,90 m do 6 m ispred vrata bez gubitka snage. Ovo omoguÄ ava vatrogascima viÅ¡e prostora za manevrisanje i smanjuje nivo buke unutar ventilirane zgrade.

+382 20 633 318

Funkcije automatskog naginjanja i stabilizatora

Kada je podignuta, ruÄ ka za podizanje automatski postavlja ventilator pod optimalnim uglom nagiba.

MoguÄ nost izvlaÄ enja jedinice i nagiba do maksimalnog ugla omoguÄ ava ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podeste, itd. Osim toga, opremljen je stabilizatorom na straÅ¾njoj strani, koji takoÄ er omoguÄ ava da se ventilator nagnut na -10Â° za ventilaciju prema dolje (na primjer, polupodrumska ventilacija).

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Maseni protok vazduha: 52.550 mÂ³/h
- PPV protok prema AMCA 240: 33.660 mÂ³/h
- TeÅ¾ina: 39,6 kg
- Dimenzije Å x V x D: 550 x 560 x 490 mm
- PreÄ nik propelera: 420 mm
- Autonomija: 2h10 pri punoj brzini
- Motor: HONDA GX 160 motor (4-taktni). Sistem automatskog zaustavljanja motora u sluÄ aju nedostatka ulja. Sklop pregledan i odobren od strane Honda Motor Co., Ltd.
- Snaga motora: 4,8 KS prema SAEJ1349 standardu iz 2007.
- Nivo buke: 93 dB na 3m
- Vrsta ventilacije: PPV protok
- Primjena: Jednokrilna vrata - kuÄ e, male zgrade

+382 20 633 318