



Benzinski vatrogasni ventilator MT236 – 52.550 m³/h, Neo

Description

Opremljen NEO tehnologijom, MT236 ima otvoreni protok vazduha od 52.550 m³/h. Robustan, MT236 je opremljen LEADER monoblok poklopcem kako bi se povećala robusnost ovog dijela, koji je posebno izložen mehaničkim udarima tokom intervencija u gašenju požara.

Zahvaljujući i automatskom nagibu i stabilizatoru, MT236 omogućava ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podesteti ;

NEO tehnologija

MT236 ventilator sa benzinskim motorom nudi bolje performanse od konkurencije u svojoj klasi. Opremljen NEO tehnologijom, stvara ultra jak ovalni mlaz zraka zahvaljujući i optimalnoj kombinaciji:

- Propeler velike snage, posebno prilagođen snazi 1000 W motora
- Crvena dvoslojna monoblok navlaka od ojačanog polietilena visoke gustine
- Kompozitne mreže visoke tehnologije

Sertifikovana izvedba

AMCA i ventilatori LEADER otvorenog protoka zraka testirani su i certificirani od strane nezavisnih laboratorija.

Pozicioniranje od 0,90 m do 6 m

MT236 se može postaviti od 0,90 m do 6 m ispred vrata bez gubitka snage. Ovo omogućava vatrogascima više prostora za manevrisanje i smanjuje nivo buke unutar ventilirane zgrade.

Funkcije automatskog naginjanja i stabilizatora

Kada je podignuta, ručka za podizanje automatski postavlja ventilator pod optimalnim uglom nagiba.

Mogućnost izvlačenja jedinice i nagiba do maksimalnog ugla omogućava ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podeste, itd. Osim toga, opremljen je stabilizatorom na stražnjoj strani, koji također omogućava da se ventilator nagnut na -10° za ventilaciju prema dolje (na primjer, polupodrumska ventilacija).

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Maseni protok vazduha: 52.550 m³/h
- PPV protok prema AMCA 240: 33.660 m³/h
- Težina: 39,6 kg
- Dimenzije Å x V x D: 550 x 560 x 490 mm
- Prečnik propelera: 420 mm
- Autonomija: 2h10 pri punoj brzini
- Motor: HONDA GX 160 motor (4-taktni). Sistem automatskog zaustavljanja motora u slučaju nedostatka ulja. Sklop pregledan i odobren od strane Honda Motor Co., Ltd.
- Snaga motora: 4,8 KS prema SAEJ1349 standardu iz 2007.
- Nivo buke: 93 dB na 3m
- Vrsta ventilacije: PPV protok
- Primjena: Jednokrilna vrata - kuće, male zgrade