



## Benzinski vatrogasni ventilator MT240 â?? 68.300 m<sup>3</sup>/h, Neo

### Description

Benzinski ventilator MT240 je snaÅ¾niji od modela MT236 zahvaljujuÄ i motoru od 5,5 KS. Stvara protok od 68.300 m<sup>3</sup>/h. Robustan, MT240 je opremljen LEADER monoblok poklopcem kako bi se poveÄala robusnost ovog dijela, koji je Äesto izloÅ¾en mehaniÄkim udarima tokom intervencija u gaÅ¡enju poÅ¾ara.

ZahvaljujuÄ i automatskom nagibu i stabilizatoru, MT240 omoguÄava ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podeste ili polupodrumi.

### NEO tehnologija

MT236 ventilator sa benzinskim motorom nudi bolje performanse od konkurencije u svojoj klasi. Opremljen NEO tehnologijom, stvara ultra jak ovalni mlaz zraka zahvaljujuÄ i optimalnoj kombinaciji:

- Propeler velike snage, posebno prilagoÄen snazi â?? â?? motora
- Crvena dvoslojna monoblok navlaka od ojaÄanog polietilena visoke gustine
- Kompozitne mreÅ¾e visoke tehnologije

### SnaÅ¾an protok

Sa istom veliÄinom i teÅ¾inom, MT240 je snaÅ¾niji od MT236, sa protokom od 68.300 m<sup>3</sup>/h zahvaljujuÄ i motoru HONDA GX200.

### Pozicioniranje od 0,90 m do 6 m

MT240 se moÅ¾e postaviti od 0,90 m do 6 m ispred vrata bez gubitka snage. Ovo omoguÄava vatrogascima viÅ¡e prostora za manevrisanje i smanjuje nivo buke unutar ventilirane zgrade.

## **Funkcije automatskog naginjanja i stabilizatora**

Kada se podigne, ručka za podizanje automatski postavlja ventilator pod optimalnim uglom nagiba. Mogućnost izvlačenja jedinice i nagiba do maksimalnog ugla omogućava ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podeste, itd. Osim toga, opremljen je stabilizatorom na stražnjoj strani, koji također omogućava da se ventilator nagnut na  $-10^\circ$  za ventilaciju prema dolje (na primjer, polupodrumaska ventilacija).

## **Meta Fields**

### **Ts Prod Custom Tab Content :**

- Maseni protok vazduha: 68.300 m<sup>3</sup>/h
- PPV protok prema AMCA 240: 36.280 m<sup>3</sup>/h
- Težina: 40,5 kg
- Dimenzije Å x V x D: 550 x 560 x 490 mm
- Prečnik propelera: 420 mm
- Autonomija: 2 h pri punoj brzini
- Motor: HONDA GX 200 motor (4-taktni). Sistem automatskog zaustavljanja motora u slučaju nedostatka ulja. Sklop pregledan i odobren od strane Honda Motor Co., Ltd.
- Snaga motora: 5,5 KS prema standardu SAEJ1349 iz 2007.
- Nivo buke: 93 dB na 3m
- Vrsta ventilacije: PPV protok
- Primjena: Jednokrilna vrata - kuće, male zgrade