

Brza spojnica za aparat za disanje

Description

Interspiro brza spojnica je novi koncept za brzo spajanje i odvajanje regulatora i boce. Rad SCBA je mnogo brÅ¾i i efikasniji i eliminiÅ¡e mukotrpno okretanje ruÄ nog toÄ ka svaki put kada se promijeni boca.

Dizajn je vrlo Ä vrst i izdrÅ¾ljiv. Brza spojnica je testirana na izdrÅ¾ljivost pri prevelikom pritisku i teÅ¡kim uvjetima okoline. Brza spojnica je kompaktna i odgovara svim standardnim SCBA proizvodima kompanije Interspiro. Lako se moÅ¾e prilagoditi postojeÄ im SCBA i bocama.

Brza spojnica se spaja jednostavnim pritiskom prema spoju regulatora, dok ne "Å¡kljocnu" zajedno. Kada je SCBA pod pritiskom, odspojite brzu spojnicu tako Å¡to Ä ete prvo gurnuti priÄ vrsni prsten od ventila cilindra, a zatim podiÄ i cilindar.
Kad god je SCBA pod pritiskom, spojnica je Ä vrsto blokirana pritiskom i ne moÅ¾e se odvojiti.

Na visokotlaÄ nom priklјuÄ ku regulacijske jedinice umjesto ruÄ nog kotaÄ a instalira se "regulatorni dio". Crveni O-prsten sluÅ¾i kao vizuelni indikator ako spojnica nije pravilno spojena.
"Adapter ventila za bocu" je ugraÄ en u ventil za bocu. Dostupna je varijanta sa integrisanom mlaznicom (mlaznica za viÅ¡ak protoka, "EFN") za ograniÄ avanje protoka vazduha ako se spojnica nehotice odvoji.

Dio regulatora i adapter ventila za bocu se naruÄ uju posebno.

Adapter za punjenje koji se brzo spaja omoguÄ ava punjenje boca bez uklanjanja adaptera ventila za bocu.

+382 20 633 318

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Odobrenje: 2014/68/EU	Standard: EN144
Materijal: nerÄ ajuÄ i Ä elik	PriključÄ ak: Adapter ventila za bocu - G 5/8
PriključÄ ak (2) : Regulatorni dio - M16x1	Radni pritisak: 300 bara
TlaÄ ni test: 450 bara	Srednji: zrak za udisanje (EN 12021)
TeÅ¾ina : <100 grama (oba dijela)	

+382 20 633 318