



Brza spojnica za aparat za disanje

Description

Interspiro brza spojnica je novi koncept za brzo spajanje i odvajanje regulatora i boce. Rad SCBA je mnogo brži i efikasniji i eliminiše mukotrpno okretanje ručnog točka ka svaki put kada se promijeni boca.

Dizajn je vrlo kvalitetan i izdržljiv. Brza spojnica je testirana na izdržljivost pri prevelikom pritisku i teškim uvjetima okoline. Brza spojnica je kompaktna i odgovara svim standardnim SCBA proizvodima kompanije Interspiro. Lako se može prilagoditi postojećim SCBA i bocama.

Brza spojnica se spaja jednostavnim pritiskom prema spoju regulatora, dok ne "zaključnu" zajedno. Kada je SCBA pod pritiskom, odspojite brzu spojnicu tako što ćete prvo gurnuti prični vrsni prsten od ventila cilindra, a zatim podići i cilindar.

Kad god je SCBA pod pritiskom, spojnica je vrsto blokirana pritiskom i ne može se odvojiti.

Na visokotlačnom priključku ku regulacijske jedinice umjesto ručnog kotača instalira se "regulatorni dio". Crveni O-prsten služi kao vizuelni indikator ako spojnica nije pravilno spojena.

"Adapter ventila za bocu" je ugrađen u ventil za bocu. Dostupna je varijanta sa integrisanom mlaznicom (mlaznica za višak protoka, "EFN") za ograničavanje protoka vazduha ako se spojnica nehotice odvoji.

Dio regulatora i adapter ventila za bocu se naručuju posebno.

Adapter za punjenje koji se brzo spaja omogućava punjenje boca bez uklanjanja adaptera ventila za bocu.

Meta Fields**Ts Prod Custom Tab Content :**

Tehnički ke specifikacije

Odobrenje: 2014/68/EU	Standard: EN144
Materijal: nerđajući i elik	Priključak: Adapter ventila za bocu - G 5/8
Priključak (2) : Regulatorni dio - M16x1	Radni pritisak: 300 bara
Tlačni test: 450 bara	Srednji: zrak za udisanje (EN 12021)
Težina : <100 grama (oba dijela)	