

Ä?eliÄ•na boca za aparat za disanje CYL-S 6,0 L

Description

- Ä eliÄ na boca od 6L je izdrÅ¾ljiva i pouzdana s nekoliko opcija ventila:
- Ventil za viÅ¡ak protoka (EFV) = Smanjenje protoka vazduha iz boce u sluÄ aju oÅ¡teÄ enja ili sluÄ ajnog otvaranja.
- Sigurnosna brava = Mehanizam koji spreÄ ava sluÄ ajno zatvaranje, "povucite za zatvaranje" ili "pritisnite za zatvaranje".
- Manometar = Integrisani mali manometar koji pokazuje pritisak u boci.
- Disk protiv eksplozije = UreÄ aj za smanjenje pritiska koji Å¡titi bocu od prevelikog pritiska.

Dostupne su sljedeÄ e kombinacije ventila za boce:

- Inline varijanta, ruÄ ni ventil usmjeren pravo prema boci.

1. Osnovna verzija

2. EFV + sigurnosni osiguraÄ protiv sluÄ ajnog zatvaranja

- Varijanta od 90Â° sa ruÄ nim ventilom pod uglom od 90Â° od prikljuÄ ka regulatora.

Standardna verzija sa sigurnosnim osiguraÄ em sa diskom protiv eksplozije.
1. Osnovna verzija
2. Manometar i ventil za viÅ¡ak protoka (EFV)

- Varijanta od 180Â° sa ruÄ nim ventilom pod uglom od 180Â° od prikljuÄ ka regulatora.

+382 20 633 318

Standardno se isporuÄ uje s diskom protiv eksplozije i sigurnosnim osiguraÄ em koji se mora pritisnuti da bi se ventil zatvorio (zaÅ¡tita od sluÄ ajnog zatvaranja).

1. Manometar

2. Ventil za viÅ¡ak protoka (EFV)

- Boja boce: Å¾uta

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije dostupne u nastavku odnose se na praznu bocu, isključujuÄ i ventil.

TehniÄ ke specifikacije

Odobrenje : 2014/68/EU (Direktiva o opremi pod pritiskom)	Standardno: ISO9809-2
Veza : M18 x 1,5 navoj za vrat	Vek trajanja : NeograniÄ en
Radni pritisak: automatski 300 bara	Probni pritisak: 450 bara
Plin za disanje : Zrak za disanje (EN12021)	Zapremina: 6,0 L
DuÅ¾ina: 510 mm	PreÄ nik: 140 mm
TeÅ¾ina: 7,1 kg	

+382 20 633 318