



## Crni Panter 4 Vatrogasna pumpa

### Description

Lagana i robusna prijenosna motorna pumpa dizajnirana za brzu intervenciju na Åumskim poÅarima, opremljena 4-stepenom centrifugalnom pumpom i 2-taktnim Polini motorom. Ova moÄna kombinacija omoguÄava odrÅavanje visokog pritiska u visokim planinskim podruÄjima i na velikim udaljenostima. Prilikom projektovanja pumpe BP4 vodilo se raÄuna da njene karakteristike zadovolje potrebe vatrogasaca u najekstremnijim situacijama.

- Komponente visokog kvaliteta i dostupnost rezervnih dijelova.
- Najbolji omjer cijene i kvaliteta.
- 1 godina garancije.

### Prijava

â â Linijsko gaÅenje poÅara.

â â GaÅenje poÅara na veÄim udaljenostima (cevovod).

â â GaÅenje poÅara na velikim nadmorskim visinama u planinskim podruÄjima.

â â TaÄnost putanje protoka pri gaÅenju poÅara konstrukcija.

â â MoguÄnost pumpanja sa viÅe pumpi na velikim udaljenostima (jedna iza druge).

â â Paralelno pumpanje za veÄe koliÄine.

### Karakteristike

â â Izuzetno lagan i otporan.

â â Prenosiv i kompaktan.

â â Od legure aluminijuma.

â â Elektronsko automatsko zaustavljanje koje Åiti pumpu u sluÄaju prevelike brzine, zbog gubitka punjenja u pumpi.

- â  Odvojiva pumpa sa stezaljkom za brzo otpuÅtanje.
- â  Kompatibilan sa pjenom.
- â  Ergonomska struktura za udoban transport.
- â  MoguÄnost prijevoza [Vft ruksakom za lule](#).
- â  ZaÅtite na izduvnom i cilindru motora za zaÅtitu korisnika od opekotina.
- â  Intuitivni korisniÄki interfejs preko LED indikatorske table i ugraÄenog brojaÄa obrtaja/Äasova.

## Meta Fields

### Ts Prod Custom Tab Content :

Motor	Polini Thor 130
Centrifugalna pumpa	VFT4SP 4 stepena pumpa
TeÅina	22 kg (suvo)
Dimenzije	DuÅina: 53 cm. / Åirina: 33 cm. / Visina: 37 cm
Maksimalni pritisak	26,2 bara
Maksimalni protok	370 l/min.

## Specifikacije motora

Motor	2-taktni benzin
Potisak	125 cm <sup>3</sup>
HlaÄ enje	Vazduh
Sistem za pokretanje	Povratni starter sa rezervnim ruÄnim starterom
Karburator	Wallabro WG8 ruÄni pokretaÄ uÄ <sup>3</sup> / <sub>4</sub> eta
Paljenje	ElektriÄna
TeÄ <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ina suve pumpe	12,5 kg
PotroÄnja	3,6 L/h

## Pumpa

VFT4SP je kompaktna, efikasna i pouzdana 4-stepena centrifugalna pumpa. Telo pumpe i impeleri su izraÄeni od aluminijuma sa antikoroziivnim tretmanom. Osovina i ostale komponente izraÄene su od nerÄajuÄeg Äelika. SadrÄi visokokvalitetnu mehaniÄku zaptivku, posebno dizajniranu za ovu pumpu.

\* Pumpa je kompatibilna za rad sa pjenom.

## Karakteristike:

- Unos: 2Ä NPSH
- Izlaz: 1.5Ä NPSH

## Performanse BP4

Pritisak		Protok	
Bar	Psi	l/min.	SAD GPM
15	217,55	180	47,5
10	145	245	65
5	72,51	325	85.9

