

Dovodno crijevo za Spiroline HP sistem

Description

Spirolinski sistem je pogodan za odrÅ¾avanje i spaÅ¡avanje u skuÄ enim prostorima gdje bi konvencionalni aparati za disanje oteÅ¾ali pristup. TakoÄ er pruÅ¾a zgodan naÄ in za izvoÄ enje postupaka dekontaminacije i operacija potrage i spaÅ¡avanja.
Spiroline HP je inovativni vazduÅ¡ni sistem koji obezbeÄ uje visok pritisak sve do korisnika.

Crijevo za napajanje je jedinstveno crijevo pod visokim pritiskom malog promjera i male teÅ¾ine. crijevo od 60 metara teÅ¡ko je samo 5,3 kg i izuzetno je lako za rukovanje. Dimenzije i teÅ¾ina crijeva omoguÄ avaju duÅ¾inu crijeva do 120 metara.

Crijevo je priÄ vrÅ¡Ä eno za korisnika brzim spojem preko regulatora tlaka (P+regulator) i na razvodnu ploÄ u spojnicom koja se ruÄ no priteÅ¾e. Varijante sa Interspiro brzim priklju Ä kom na P+ regulatoru imaju sigurnosni prsten za zakljuÄ avanje veze.

Na svakom kraju crijeva za napajanje postoje otvori za spajanje na vodove ili spojnice koje mogu preuzeti napetost. Crijevo moÅ¾e izdrÅ¾ati vuÄ nu silu od 2000 N, a poklopac crijeva je antistatiÄ an, otporan na ulje, gladak i idealan za Ä iÅ¡Ä enje i dekontaminaciju.

Radni pritisak je 300 bara, a crijevo je testirano na pritisak pucanja od 1200 bara.

Crijevo za napajanje je dostupno sa priklju Ä kom tipa "Interspiro" i priklju Ä kom tipa "Euro". Euro varijanta uklju Ä uje zviÅ¾daljku koja upozorava korisnika ako doÄ e do prekida pritiska u dovodu zraka.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

TehniÄ ke specifikacije

Standard: EN 15333	Materijal: TPU (termoplastiÄ ni poliuretan)
Dimenzije: PreÄ nik - unutraÅ¡nji 6,0 mm, spoljaÅ¡nji 10,8 mm	

+382 20 633 318