

ElektriÄ•ni vatrogasni ventilator PARKFAN 80 â?? 115.700 mÂ³/h

Description

Ovaj model trofaznog vatrogasnog ventilatora je posebno dizajniran za odvoÄ enje dima iz podzemnih garaÅ¾a. Jednostavna i brza montaÅ¾a â jedna osoba. Ventilator Parkfan 80 je opremljen beÅ¾iÄ nim daljinskim upravljaÄ em, moÅ¾e se postaviti unutar mjesta punog dima i daljinski upravljati izvana.

Opremljen Easy Pow'Air tehnologijom, stvara koncentriran i snaÅ¾an mlaz zraka. PokreÄ e se elektriÄ nom energijom, ne proizvodi izduvne gasove. BuduÄ i da je ventilator Parkfan 80 trofazni, kao takav zahtijeva odgovarajuÄ e napajanje.

ElektriÄ ni ventilator

Prednost trofaznog elektriÄ nog ventilatora je u tome Å¡to ne proizvodi izduvne gasove i manje je buÄ an od ventilatora na benzin iste vrijednosti.

Easy Pow'Air tehnologija

Direktan mlaz zraka velike brzine (Easy Pow'Air tehnologija) hvata okolni zrak, Å¡to poveÄ ava protok ventilatora. Snaga i stabilnost mlaza daje konstantnu i optimalnu efikasnost od 2 do 6 m izmeÄ u ventilatora i otvora. Ovo stvara vrijedan prostor za interventne timove koji rade na ili oko ulaza. Ventilatori sa Easy Pow'Air tehnologijom opremljeni su automatskim nagibom od +10Â° (podesiv do +20Â°) za ventilaciju ulaznih stepenica, podignutih vrata i prozora, itd.

Idealno za NPV (ventilaciju negativnim pritiskom) podzemnih garaÅ¾a

+382 20 633 318

PARKFAN 80 je dizajniran da ponudi jednostavna i efikasna rjeÅ¡enja za uklanjanje dima iz podzemnih garaÅ¾a. Visoke performanse i opcije upravljanja ovog ventilatora omoguÄ avaju kvalitetan i brz rad u teÅ¡kim uslovima. Jedan vatrogasac moÅ¾e lako implementirati 1 ili 2 Parkfan ventilatora. Nakon Å¡to se Parkfan postavi u prostor ispunjen dimom, orijentira se prema van i prema gore, stvarajuÄ i protok zraka i isparavanje.

Dizajniran za ugradnju u zadimljenu zgradu, opremljen je radio daljinskim upravljaÄ em (sa dometom od 30 m) koji omoguÄ ava daljinsko pokretanje i podeÅ¡avanje brzine protoka. Parkfan 80 ventilator je takoÄ e opremljen integrisanim sistemom za hlaÄ enje motora vodenom maglom tokom rada u uslovima visoke temperature.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Maseni protok vazduha: 115.700 mÂ³/h
- TeÅ¾ina: 83 kg
- Dimenzije Å x V x D: 710 x 720 x 678 mm
- PreÄ nik propelera: 570 mm
- Motor: 7,5KW sa promenljivom brzinom IP65
- Napajanje: 400V 50/60Hz trofazno
- PotroÅ¡nja: 16A
- PriključÄ ak za napajanje: CE muÅ¡ki priključÄ ak - 400V 16A IP67
- Nivo buke: 96,3 dB na 3 m
- Vrsta ventilacije: odvod dima (ventilacija negativnim pritiskom) i PPV puhanje
- Primjena: Jednokrilna vrata (kuÄ e, male zgrade, itd.) i dvokrilna vrata (veoma visoke zgrade, srednja industrijska postrojenja, itd.)
- Posebna karakteristika: Integrisani daljinski upravljaÄ od 2,4 Ghz za kontrolu uključÄ ivanja/isključÄ ivanja i varijacije brzine. Domet: 30 m
- Integrisani sistem vodene magle: spojnica 1, Å¾enski ulaz - 16 l/min. pri 7 bara