

# ElektriÄ•ni ventilator za gaÅ¡enje poÅ¾ara SR460 â?? 13.000 mÂ³/h

## Description

ElektriÄ ni relej pomoÄ ni ventilator SR460, kao Å¡to mu ime govori, uglavnom se koristi u "relejnom" poloÅ¾aju za prijenos protoka zraka i zaÅ¡titu prostora.

OmoguÄ ava vatrogasnim i spasilaÄ kim sluÅ¾bama da rade u potpunoj sigurnosti u blizini poÅ¾ara, smanjuju temperaturu i uklanjaju vruÄ e plinove i dim kroz ventilacijske otvore (prozore i sl.). Kontrola dima olakÅ¡ava rad interventnim ekipama, posebno vatrogascima koji su zaduÅ¾eni za gaÅ¡enje poÅ¾ara.

**PomoÄ ni relej (linijski) ventilator**
Postavlja se na pod kao dodatni ventilator koji sluÅ¾i kao relejni ventilator za prenos vazduÅ¡ne struje, za jaÄ i ventilator (glavni ventilator) koji se nalazi na ulazu u zgradu. SR460 moÅ¾e prenijeti struju zraka glavnog ventilatora na podove i odgurnuti otrovne vruÄ e pare koje sadrÅ¾e zapaljive materijale, sprjeÄ avajuÄ i njihovo Å¡irenje.

**Lagan i kompaktan**
ZahvaljujuÄ i maloj teÅ¾ini i maloj veliÄ ini, jedan operater ga lako transportuje.

**Nizak nivo buke**
Tih, nivo buke mu je samo 65,5 dB na 3 m.

**Meta Fields**


+382 20 633 318

**Ts Prod Custom Tab Content :**

- Maseni protok vazduha: 13.000 mÂ³/h
- TeÅ¾ina: 15,5 kg
- Dimenzije: Å  x V x D: 566 x 547 x 422 mm
- PreÄ nik propelera: 400 mm
- Motor: 370 W - IP55 zaÅ¡tita
- Napajanje: jednofazno - 230V - 20/60Hz - IP55
- ElektriÄ na sigurnost: zadovoljava standard NF EN 50178 za sigurnost korisnika (struja curenja manja od 3,5 mA)
- PotroÅ¡nja: 2,75 A
- PriključÄ ak za napajanje: CE 220V muÅ¡ki priključÄ ak
- Nivo buke: 65,5 dB na 3 m
- Vrsta ventilacije: kombinovani PPV protok
- Primjena: Kao relejni ventilator na podovima ili za brzi rad ispred vrata stana