

EV ventil DN 80 i DN 100

Description

ProtoÄ ni ventili od livenog gvoÅ¾Ä a sa klinom u potpunosti od gume dizajnirani su za otvaranje/zatvaranje protoka pitke vode ili neagresivne otpadne vode na temperaturi od 70Â°C i pod pritiskom do 16 bara. Na zahtjev, ventili za protok mogu se prilagoditi za vodu na temperaturi od 120Â°C, pritisku od 10 bara. Ventil protoka se zatvara pomoÄ u ruÄ nog toÄ ka i okretanjem ruÄ nog toÄ ka u smjeru kazaljke na satu.

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Dimenzije:

- Serija 14 u skladu sa PN-EN 558
- Serija F4/F5 prema DIN 3202

PrirubniÄ ki prikljuÄ ci:
PN-EN-1092-2; DIN 2501
BuÅ¡enje prirubnice: PN 10/16

ZaÅ¡titna boja:

- Epoksidna boja u prahu prema zahtjevu kupca; poliester ili poliuretan.
- Debljina premaza: 250 Âµm ili prema zahtjevu kupca.

â GG25
â GGGG40

Nominalni promjer (DN mm)	Dozvoljeni pritisak (bar)	Ispitivanje otpornosti na propusnost kuÄ iÅ¡ta (Å¡ipa)	Test nepropusnosti sjediÅ¡ta (Å¡ipka)	Dozvoljeni radni pritisak (bar)
40 - 600	16	24	18	16

+382 20 633 318