

Expander SP 5240

Description

Lagan, nema uticaja na performanse:

- Lako za noÅ¡enje i rukovanje
- Smanjenje fiziÄ kog optereÄ enja
- Maksimalne performanse uz minimalnu teÅ¾inu

Efektivan profil na vrhovima ekspandera:

- SavrÅ¡ene performanse u svakoj situaciji

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi dizajn poveÄ ava udobnost rukovaoca u razliÄ itim radnim poloÅ¾ajima

Nova LED rasvjeta u drÅ¾aÄ u za noÅ¡enje:

- Å est LED sijalica sa visokim intenzitetom osvetljenja
- OmoguÄ ava rad u zamraÄ enim podruÄ jima i podruÄ jima smanjene vidljivosti, a posebno je efikasan u mraku

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada nisu pod optereÄ enjem, vrhovi se brzo otvaraju do Å¾eljene udaljenosti, kako bi se ubrzalo pozicioniranje ekspandera
- Nova upravljaÄ ka ruÄ ka
- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.012.323	

Osnovne specifikacije

model	SP 5240	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

max. sila Å¡irenja	280 / 28,6 (kN/t)	62947 lbf
min. sila ekspanzije (EN 13204)	41 / 4.2 (kN/t)	9217 lbf
max. proÅ¡irenje	725 mm	28,5 in
max. sila kompresije	59 / 6 (kN/t)	13264 lbf
max. vuÄ na sila	47 / 4,8 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	14,5 kg	32 lb
dimenzije (AxBxC)	815 x 286 x 217 mm	32,1 x 11,3 x 8,5 inÄ a

Norme

Klasifikacija EN 13204	AS41/725-14.5	
U skladu sa NFPA 1936	da	
NFPA 1936, HPF	47 / 4,8 (kN/t)	10566 lbf
NFPA 1936, HSF	70 / 7.1 (kN/t)	15737 lbf
NFPA 1936, LPF	25 / 2,5 (kN/t)	5620 lbf
NFPA 1936, LSF	38 / 3,9 (kN/t)	8543 lbf

+382 20 633 318