

Expander SP 5250

Description

Lagan, nema uticaja na performanse:

- Lako za noÅ¡enje i rukovanje
- Smanjenje fiziÄ kog optereÄ enja
- Maksimalne performanse uz minimalnu teÅ¾inu

Efektivan profil na vrhovima ekspandera:

- SavrÅ¡ene performanse u svakoj situaciji

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi dizajn poveÄ ava udobnost rukovaoca u razliÄ itim radnim poloÅ¾ajima

Nova LED rasvjeta u drÅ¾aÄ u za noÅ¡enje:

- Å est LED sijalica sa visokim intenzitetom osvetljenja
- OmoguÄ ava rad u zamraÄ enim podruÄ jima i podruÄ jima smanjene vidljivosti, a posebno je efikasan u mraku

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada nisu pod optereÄ enjem, vrhovi se brzo otvaraju do Å¾eljene udaljenosti, kako bi se ubrzalo pozicioniranje ekspandera
- Nova upravljaÄ ka ruÄ ka
- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.012.324	

Osnovne specifikacije

model	SP 5250	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

max. sila Å¡irenja	366 / 37,3 (kN/t)	82280 lbf
min. sila ekspanzije (EN 13204)	51 / 5.2 (kN/t)	11465 lbf
max. proÅ¡irenje	725 mm	28,5 in
max. sila kompresije	135 / 13,8 (kN/t)	30349 lbf
max. vuÄ na sila	67 / 6,8 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	15,9 kg	35,1 lb
dimenzije (AxBxC)	826 x 285 x 215 mm	32,5 x 11,2 x 8,5 inÄ a

Norme

Klasifikacija EN 13204	AS51/725-15.9	
U skladu sa NFPA 1936	da	
NFPA 1936, HPF	67 / 6,8 (kN/t)	15062 lbf
NFPA 1936, HSF	97 / 9,9 (kN/t)	21806 lbf
NFPA 1936, LPF	31 / 3.2 (kN/t)	6969 lbf
NFPA 1936, LSF	46 / 4,7 (kN/t)	10341 lbf

+382 20 633 318