

Extender SP 5240 CL

Description

Lagan, nema uticaja na performanse:

- Lako za noÅ¡enje i rukovanje
- Smanjenje fiziÄ kog optereÄ enja
- Maksimalne performanse uz minimalnu teÅ¾inu

Efektivan profil na vrhovima ekspandera:

- SavrÅ¡ene performanse u svakoj situaciji

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi dizajn poveÄ ava udobnost rukovaoca u razliÄ itim radnim poloÅ¾ajima

Nova LED rasvjeta u drÅ¾aÄ u za noÅ¡enje:

- Å est LED sijalica sa visokim intenzitetom osvetljenja
- OmoguÄ ava rad u zamraÄ enim podruÄ jima i podruÄ jima smanjene vidljivosti, a posebno je efikasan u mraku

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada nisu pod optereÄ enjem, vrhovi se brzo otvaraju do Å¾eljene udaljenosti, kako bi se ubrzalo pozicioniranje ekspandera
- Nova upravljaÄ ka ruÄ ka
- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.012.322	

Osnovne specifikacije

model	SP 5240 CL	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

max. sila Å¡irenja	131 / 13,4 (kN/t)	29450 lbf
min. sila ekspanzije (EN 13204)	40 / 4.1 (kN/t)	8992 lbf
max. proÅ¡irenje	510 mm	20,1 in
max. sila kompresije	47 / 4,8 (kN/t)	10566 lbf
max. vuÄ na sila	47 / 4,8 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	9,6 kg	21,2 lb
dimenzije (AxBxC)	685 x 274 x 207 mm	27 x 10,8 x 8,2 inÄ a

Norme

U skladu sa NFPA 1936	da	
NFPA 1936, HPF	47 / 4,8 (kN/t)	10566 lbf
NFPA 1936, HSF	53 / 5,4 (kN/t)	11915 lbf
NFPA 1936, LPF	24 / 2,4 (kN/t)	5395 lbf
NFPA 1936, LSF	35 / 3,6 (kN/t)	7868 lbf