



Extender SP 5260

Description

Lagan, nema uticaja na performanse:

- Lako za noćenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalne performanse uz minimalnu težinu

Efektivan profil na vrhovima ekspandera:

- Savršene performanse u svakoj situaciji

Ergonomska ručka za noćenje:

- Novi dizajn povećava udobnost rukovaoca u različitim radnim položajima

Nova LED rasvjeta u držaču za noćenje:

- Postoji LED sijalica sa visokim intenzitetom osvetljenja
- Omogućava rad u zamračenim područjima i područjima smanjene vidljivosti, a posebno je efikasan u mraku

Ugrađeni ventil brzine:

- Kada nisu pod opterećenjem, vrhovi se brzo otvaraju do željene udaljenosti, kako bi se ubrzalo pozicioniranje ekspandera
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomske dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Specifikacije**

Broj stavke 150,012,325

Osnovne specifikacije

model SP 5260

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

max. sila Åirenja 522 / 53,2 (kN/t) 117350 lbf

min. sila ekspanzije (EN 13204) 62 / 6,3 (kN/t) 13938 lbf

max. proÅirenje 822 mm 32,4 in

max. sila kompresije 127 / 13 (kN/t) 28551 lbf

max. vuÄ na sila 82 / 8,4 (kN/t)

direktive 2006/42/EC

Dimenzije, teÅina i temperatura

teÅina, spreman za rad 19,6 kg 43,2 lb

dimenzije (AxBxC) 900 x 322 x 223 mm 35,4 x 12,7 x 8,8 inÄ a

Norme

Klasifikacija EN 13204 BS62/822-19.6

U skladu sa NFPA 1936 da

NFPA 1936, HPF 82 / 8,4 (kN/t) 18434 lbf

NFPA 1936, HSF 117 / 11,9 (kN/t) 26303 lbf

NFPA 1936, LPF 37 / 3,8 (kN/t) 8318 lbf

NFPA 1936, LSF 58 / 5,9 (kN/t) 13039 lbf