

Extender SP 5280

Description

Lagan, nema uticaja na performanse:

- Lako za noÅ¡enje i rukovanje
- Smanjenje fiziÄ kog optereÄ enja
- Maksimalne performanse uz minimalnu teÅ¾inu

Efikasan profil na vrhovima ekspandera:

- SavrÅ¡ene performanse u svakoj situaciji

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi dizajn poveÄ ava udobnost rukovaoca u razliÄ itim radnim poloÅ¾ajima

Nova LED rasvjeta u drÅ¾aÄ u za noÅ¡enje:

- Å est LED sijalica sa visokim intenzitetom osvetljenja
- OmoguÄ ava rad u zamraÄ enim podruÄ jima i podruÄ jima smanjene vidljivosti, a posebno je efikasan u mraku

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada nisu pod optereÄ enjem, vrhovi se brzo otvaraju do Å¾eljene udaljenosti, kako bi se ubrzalo pozicioniranje ekspandera
- Nova upravljaÄ ka ruÄ ka
- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150.012.326	

Osnovne specifikacije

model	SP 5280	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

max. sila Å¡irenja	463 / 47,2 (kN/t)	104087 lbf
min. sila ekspanzije (EN 13204)	83 / 8,5 (kN/t)	18659 lbf
max. proÅ¡irenje	662 mm	26,1 in
max. sila kompresije	159 / 16,2 (kN/t)	35745 lbf
max. vuÄ na sila	99 / 10.1 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	19,4 kg	42,8 lb
dimenzije (AxBxC)	801 x 322 x 220 mm	31,5 x 12,7 x 8,7 inÄ a

Norme

EN 13204 klasifikacija	CS83/662-19.4	
U skladu sa NFPA 1936	da	
NFPA 1936, HPF	99 / 10.1 (kN/t)	22256 lbf
NFPA 1936, HSF	142 / 14,5 (kN/t)	31923 lbf
NFPA 1936, LPF	53 / 5,4 (kN/t)	11915 lbf
NFPA 1936, LSF	74 / 7,5 (kN/t)	16636 lbf