

Fiksni detektor gasa SI-100IM

Description

Sa ugraÄ enim 32-bitnim procesorom velike brzine, detektor gasa SI-100IM moÅ¾e brzo obraditi razliÄ ite funkcije i pruÅ¾iti taÄ ne podatke.

Detektor gasa SI-100IM je multifunkcionalan, sastoji se od glavne alarmne jedinice i jedinice za prikaz alarma, koja se sastoji od jednog do dvanaest kanala iz jedne glavne alarmne jedinice. Proizvod SI-100IM, dizajniran kao DIN tip, moÅ¾e se instalirati na razliÄ ite naÄ ine: na zid, na samostojeÄ i stub, itd.

SI-100IM proizvodi su oznaÄ eni sa 4 FND digitalna displeja i 40-stepenim grafiÄ kim displejom, i mogu generisati tri vrste alarma. Parametri ekrana primarnog, sekundarnog, tercijarnog alarma oznaÄ eni su sa 40 strelica na ekranu, Å¡to olakÅ¡ava prepoznavanje.

Osim toga, prikaz jedinice (LEL, PPM,%) plina na desnoj strani FND ekrana je namijenjen za koriÅ¡tenje tako da svako moÅ¾e lako odrediti i razlikovati zapaljivost, toksiÄ nost ili kisik ovisno o naÄ inu upotrebe, Å¡to omoguÄ ava jednostavno upravljanje.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Glavni procesor	
Ulazna snaga	DC24V
Izlazna snaga	DC24V
Prikaz ulazne snage	
Glavni zaslon napajanja	
Rezervni prikaz napajanja	
Nadgledanje rezervne snage	
Prikaz alarma upozorenja	
Ispitivanje rezervne snage	
Izlaz alarma	
Radna snaga	
VeliÄ ina	
Rezervna snaga	