



Fiksni detektor gasa SI-100IM

Description

Sa ugraÄ enim 32-bitnim procesorom velike brzine, detektor gasa SI-100IM moÅ¾e brzo obraditi razliÄite funkcije i pruÅ¾iti taÄne podatke.

Detektor gasa SI-100IM je multifunkcionalan, sastoji se od glavne alarmne jedinice i jedinice za prikaz alarma, koja se sastoji od jednog do dvanaest kanala iz jedne glavne alarmne jedinice. Proizvod SI-100IM, dizajniran kao DIN tip, moÅ¾e se instalirati na razliÄite naÄine: na zid, na samostojeÄi i stub, itd.

SI-100IM proizvodi su oznaÄeni sa 4 FND digitalna displeja i 40-stepenim grafiÄkim displejom, i mogu generisati tri vrste alarma. Parametri ekrana primarnog, sekundarnog, tercijarnog alarma oznaÄeni su sa 40 strelica na ekranu, Åto olakÅ¡ava prepoznavanje.

Osim toga, prikaz jedinice (LEL, PPM,%) plina na desnoj strani FND ekrana je namijenjen za koriÅ¡tenje tako da svako moÅ¾e lako odrediti i razlikovati zapaljivost, toksiÄnost ili kisik ovisno o naÄinu upotrebe, Åto omoguÄava jednostavno upravljanje.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

| | |
|----------------------------|-------|
| Glavni procesor | |
| Ulazna snaga | DC24V |
| Izlazna snaga | DC24V |
| Prikaz ulazne snage | |
| Glavni zaslon napajanja | |
| Rezervni prikaz napajanja | |
| Nadgledanje rezervne snage | |
| Prikaz alarma upozorenja | |
| Ispitivanje rezervne snage | |
| | |
| Izlaz alarma | |
| | |
| Radna snaga | |
| VeliÄina | |
| Rezervna snaga | |