

Fiksni detektor gasa SI-100IS

Description

SI-100IS je jednostavna jednokanalna kontrolna tabla sa grafiÄ kim prikazom i digitalnim ekranom za oÄ itavanje, ukljuÄ ujuÄ i tri nivoa alarma. Opseg mjerenja je programiran unutar opsega detekcije, za zidnu montaÅ¾u.

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Raspon mjerenja	Programabilno unutar raspona detekcije
Prikaz	Grafikon sa 30 nivoa, 3 LED alarma, 3 Statusna LED, 7-segmentni (4
Zvuk	zvuÄ ni signal (alarm 1,2,3, reset, greÅ¡ka), 80dB
NaÄ in prikaza	3 LED alarma, 3 LED diode statusa
Prikaz mjernih vrijednosti	Grafikon sa 30 nivoa, 7 segmenata (4 cifre)
Postavljen nivo alarma	Alarmi 1,2,3 su programirani unutar opsega detekcije
Izlazni signal alarma	Alarm 1,2,3 - 12V.DC, suvi kontakt (com, ne, nc), com 12V.DC, suvi kontakt (com, ne, nc)
Ulazni signal	4/20mA signal
Kabl/duÅ¾ina	CVVSB 1.5sq ili AWG20 Ã 3 Å¾ice (napajanje + signal) / 2.500m r
NaÄ in postavljanja	MontaÅ¾a na zid
Kako program radi	ALARM 1,2,3, opseg, 4-20mA kalibracija, itd.
Radna temperatura	-20ÂºC ~ +50ÂºC
VlaÅ¾nost tokom rada	5%~95%RH (bez kondenzacije)
Radna snaga	100~240V ulaz AC (50/60Hz), <0.24A
Materijal	ABS AF308
Dimenzije	120 (Å) Ã 200 (V) Ã 51 (D) mm
TeÅ¾ina	0,5 kg
Opcija	RS-485 modul

+382 20 633 318