

Fiksni detektor gasa SI-H100

Description

Detektor gasa SI-H100 brzo i efikasno meri i upozorava na koncentraciju gasa. Svojim brzim djelovanjem sprjeÄ ava moguÄ nost nezgoda uzrokovanih curenjem plina kao Å¡to su: intoksikacija, guÅ¡enje, poÅ¾ar, eksplozije itd.

SI-H100 kontinuirano mjeri koncentraciju plina i prikazuje alarm opasne koncentracije, greÅ¡ke i sliÄ no, nakon Å¡to je priÄ vrÅ¡Ä en za zid. PomoÄ u Ä etiri dugmeta u donjem dijelu ekrana moguÄ e je lako promijeniti postavke okruÅ¾enja ureÄ aja.

Izmjerena koncentracija plina se prenosi na izlaz od 4-20mA u realnom vremenu, a eksterne operacije prema Å¾eljenim situacijama mogu se organizirati pomoÄ u tri interna releja. Pored toga, moguÄ e je Å¡tampati MODBUS/TCP, a istovremeno prenositi prenos i napajanje koristeÄ i samo LAN kabl (PoE).

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

VeliÄ ina	124 mm (V) X 65 mm (Å) X 155 mm (D)
TeÅ¾ina	2 kg
Radni napon	DC : 24V Â± 10%PoE : 36V~57V (tipiÄ no: 48V)
Protok	500mL/min (MAX 900)
PotroÅ¡nja energije	PribliÅ¾no 5,0 W
Pogledajte mjerenja	GrafiÄ ki LCD (160 X 100), koncentracija plina, protok ureÄ aja
Å tafet	Primarni alarm, sekundarni alarm, alarm greÅ¡ke
Izlazni signal	Analogni, 4-20mA
Digitalna komunikacija	RS-485, TCP Ethernet
Udaljenost uzorkovanja	DuÅ¾ina cijevi za dovod plina: do 30 m (FEP cijev). DuÅ
ulazna/izlazna cijev	1/4â teflonska cijev
Radna temperatura	0Â°C ~ 40Â°C
Sertifikat	CE
Kontrola / postavljanje	4 dugmeta i RS485 i Ethernet
Period pokriven garancijom za ureÄ aj	2 godine
Garantni rok na kertridÅ¾ sa senzorom	1 godina
Udaljeno suÄelje	Ethernet, RS-485
Å½iÄna veza	4 od 20mA / DC napajanje / Relej: do 14 AWG