

Gasni detektor SGT

Description

SGT je prijenosni detektor plina za jednokratnu upotrebu dizajniran za otkrivanje prisutnosti kisika, toksiÄ nih i zapaljivih plinova u okoliÅ¡u. Radi neprekidno dvije godine Ä ak i bez zamjene baterije ili senzora za plin kako bi zaÅ¡titio radnike od nedostatka kisika ili otrovnih plinova.

Kontinuirano mjeri gas i prikazuje njegovu koncentraciju i aktivira alarm kada se pojavi rizik.

Karakteristike

- Model za jednokratnu upotrebu (bez moguÄ nosti zamjene senzora ili baterije)
- Radi neprekidno dvije godine
- KuÄ iÅ¡te i ostali dijelovi izraÄ eni od visokokvalitetnih materijala â otpornost na vodu/praÅ¡inu
- Automatska provjera problema sa senzorom
- ZvuÄ ni i vibrirajuÄ i alarm visokih performansi
- Automatsko snimanje 30EA dogaÄ aja
- Jednostavno podeÅ¡avanje konfiguracija i pregled podataka, kontrola preko IC veze
- Jednostavna kalibracija putem priklju Ä ne stanice

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Mjerni opseg i alarmi

Plin	Raspon mjerenja	Niski alarm	Visoki alarm
O_2	0~30% Vol.	19% Vol.	23% vol
CO	0~500ppm	30 ppm	60 ppm
H_2S	0~100ppm	10 ppm	15 ppm
H_2	0~1000ppm	100 ppm	500 ppm
SO_2	0~50ppm	2 ppm	5 ppm
NH_3	0~100ppm	25 ppm	35 ppm
NE_2	0~20ppm	3 ppm	5 ppm

Specifikacije:

Model	**SGT**
Tip senzora	Elektrohemijski
Mjerenje	Vrsta difuzije
Ekran	LCD ekran
Zvuk	90dB na 10cm
Svjetlo upozorenja	Crvene svjetleÄ e LED diode (dioda koja emituje svjetlo)
Vibracije	Vibracijski alarm
Baterija	ProizvoÄ aÄ : Vitzrocell / P/N: SB-AA02(P) / Sistem: litijumska primarna baterija 3,6 V / 1,2 Ah
Temperatura & VlaÅ¾nost	-40ÂºC ~ +50ÂºC (za toksiÄ no) / -35ÂºC ~ +50ÂºC (za O_2) 5%~95% RH (bez kondenzacije)
KuÄ a	Gumena futrola
Dodatna oprema	Kalibracijski poklopac, priruÄ nik, izvjeÅ¡taj o kalibraciji i kvaliteti
Opcija	VaÅ¡nja pumpa za uzorkovanje (SP-Pump101), SENKO-IR veza, priključak na stanica
VeliÄ ina i teÅ¾ina	VeliÄ ina: 54 (Å) Ã 91 (V) Ã 32 (D) mm / TeÅ¾ina: 93 g (toksiÄ no), 104 g (O 2) (baterija, kopÄ a uključena) td>
Radni vijek	24 mjeseca, na osnovu alarma od 2 minute dnevno
Evidencija dogaÄ aja	Posljednjih 30 alarma

+382 20 633 318

Odobrenje	Ex ia IIC T4Ga/ IP67 (Korea Ex, IECEx, ATEX, CSA & UL, INMETRO)