



Gasni detektor SGT

Description

SGT je prijenosni detektor plina za jednokratnu upotrebu dizajniran za otkrivanje prisutnosti kisika, toksiÄnih i zapaljivih plinova u okoliÅu. Radi neprekidno dvije godine Äak i bez zamjene baterije ili senzora za plin kako bi zaÅtitio radnike od nedostatka kisika ili otrovnih plinova.

Kontinuirano mjeri gas i prikazuje njegovu koncentraciju i aktivira alarm kada se pojavi rizik.

Karakteristike

- Model za jednokratnu upotrebu (bez moguÄnosti zamjene senzora ili baterije)
- Radi neprekidno dvije godine
- KuÄiÅte i ostali dijelovi izraÄeni od visokokvalitetnih materijala â otpornost na vodu/praiÅinu
- Automatska provjera problema sa senzorom
- ZvuÄni i vibrirajuÄi alarm visokih performansi
- Automatsko snimanje 30EA dogaÄaja
- Jednostavno podeÅavanje konfiguracija i pregled podataka, kontrola preko IC veze
- Jednostavna kalibracija putem prikljuÄne stanice

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Mjerni opseg i alarmi**

Plin	Raspon mjerenja	Niski alarm	Visoki alarm
O ₂	0~30% Vol.	19% Vol.	23% vol
CO	0~500ppm	30 ppm	60 ppm
H ₂ S	0~100ppm	10 ppm	15 ppm
H ₂	0~1000ppm	100 ppm	500 ppm
SO ₂	0~50ppm	2 ppm	5 ppm
NH ₃	0~100ppm	25 ppm	35 ppm
NE ₂	0~20ppm	3 ppm	5 ppm

Specifikacije:

Model	SGT
Tip senzora	Elektrohemijski
Mjerenje	Vrsta difuzije
Ekran	LCD ekran
Zvuk	90dB na 10cm
Svjetlo upozorenja	Crvene svjetleÄ e LED diode (dioda koja emituje svjetlo)
Vibracije	Vibracijski alarm
Baterija	ProizvoÄ aÄ : Vitzrocell / P/N: SB-AA02(P) / Sistem: litijumska primarna baterija 3,6 V / 1,2 Ah
Temperatura & VlaÅ¾nost	-40Â°C ~ +50Â°C (za toksiÄ no) / -35Â°C ~ +50Â°C (za O ₂) 5%~95% RH (bez kondenzacije)
KuÄ a	Gumena futrola
Dodatna oprema	Kalibracijski poklopac, priruÄ nik, izvjeÅ taj o kalibraciji i kvaliteti
Opcija	VaÅ njna pumpa za uzorkovanje (SP-Pump101), SENKO-IR veza, prikljuÄ na stanica
VeliÄ ina i teÄ ina	VeliÄ ina: 54 (Å) Ä 91 (V) Ä 32 (D) mm / TeÄ ina: 93 g (toksiÄ no), 104 g (O ₂) (baterija, kopÄ a ukljuÄ ena) td>
Radni vijek	24 mjeseca, na osnovu alarma od 2 minute dnevno
Evidencija dogaÄ aja	Posljednjih 30 alarma

Odobrenje

Ex ia IIC T4Ga/ IP67 (Korea Ex, IECEx, ATEX, CSA & UL, INMETRO)