

Hidrantski ormariÄ? sa bubnjem

Description

Hirantski orman sa bubnjem je uglavnom ugraÄ en u zid i povezan na postojeÄ u hidrantsku mreÅ¾u u zgradi. Postoji nekoliko varijanti ormara (po Å¾elji kupca): crvena (RAL 3000), nerÄ ajuÄ i Ä elik ili u nekoj drugoj boji.

Zidni hidrantski ormariÄ sa bubnjem sastoji se od krute cijevi fi 25 mm namotane na vitlo unutar bubnja. Crijevo je s jedne strane spojeno na ugaoni ventil za dovod vode iz zidne hidrantske mreÅ¾e, a na vrhu crijeva se nalazi fi 25 mlaznica sa direktnim prikljuÄ kom na cijev. Ovaj orman omoguÄ ava brzo i efikasno djelovanje u sluÄ aju poÅ¾ara u objektu, jer se cijev odmotava uz pomoÄ vitla u trenu.

Standardna oprema za mreÅ¾ni prikljuÄ ak Ã 25, koja se isporuÄ uje u kompletu sa ormariÄ em:

- bubanj Ã 590mmx145mm sa koÄ nicom i prikljuÄ nim crijevom za mreÅ¾u Ã 25
- vatrogasno crijevo DN 25 EN 694, kruta duÅ¾ina 20 m, 25 ili 30 m
- ugaoni ventil 1" sa HolanÄ aninom Ã 25
- Mlaznica Ã 25 Al sa direktnim prikljuÄ kom na cijev
- potisna spojnica Ã 25

Standardna pridruÅ¾ena oprema za povezivanje na mreÅ¾u Ã 52:

- bubanj Ã 590mmx145mm sa koÄ nicom i prikljuÄ nim crijevom za mreÅ¾u Ã 52
- vatrogasno crijevo DN 25 EN 694, kruta duÅ¾ina 20m, 25 m ili 30 m
- ugaoni ventil 2" sa stabilnom spojnicom Ã 52

+382 20 633 318

- rotirajuÄ i nastavak Ms 2â
- mlaznica Ã 25 sa direktnim prikljuÄ kom na cijev
- redukciona spojnica Ã 52 sa kosim grlom Ã 25

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Dimenzije:

- Å irina: 700 mm
- Visina: 780 mm
- Dubina: 250 mm