



## Hidrantski ormarić sa bubnjem

### Description

Hidrantski orman sa bubnjem je uglavnom ugrađen u zid i povezan na postojeću u hidrantsku mrežu u zgradi. Postoji nekoliko varijanti ormara (po želji kupca): crvena (RAL 3000), nerđajući elik ili u nekoj drugoj boji.

Zidni hidrantski ormarić sa bubnjem sastoji se od krute cijevi fi 25 mm namotane na vitlo unutar bubnja. Crijevo je s jedne strane spojeno na ugaoni ventil za dovod vode iz zidne hidrantske mreže, a na vrhu crijeva se nalazi fi 25 mlaznica sa direktnim priključkom na cijev. Ovaj orman omogućava brzo i efikasno djelovanje u slučaju požara u objektu, jer se cijev odmotava uz pomoć vitla u trenu.

### Standardna oprema za mrežni priključak Å 25, koja se isporučuje u kompletu sa ormarićem:

- bubanj Å 590mmx145mm sa košnicom i priključnim crijevom za mrežu Å 25
- vatrogasno crijevo DN 25 EN 694, kruta dužina 20 m, 25 ili 30 m
- [ugaoni ventil 1"](#) sa Holandskim aninom Å 25
- Mlaznica Å 25 Al sa direktnim priključkom na cijev
- potisna spojnica Å 25

### Standardna pridružena oprema za povezivanje na mrežu Å 52:

- bubanj Å 590mmx145mm sa košnicom i priključnim crijevom za mrežu Å 52
- [vatrogasno crijevo DN 25 EN 694](#), kruta dužina 20m, 25 m ili 30 m
- [ugaoni ventil 2"](#) sa stabilnom spojnicom Å 52

- rotirajuÄ i nastavak Ms 2â
- [mlaznica Ä 25](#) sa direktnim prikljuÄ kom na cijev
- redukciona spojnica Ä 52 sa kosim grlom Ä 25

**Meta Fields****Ts Prod Custom Tab Content :****Dimenzije:**

- Å irina: 700 mm
- Visina: 780 mm
- Dubina: 250 mm