

HidrauliÄ•na elektromotorna pumpa SR 42 DC 2 Duo

Description

Tehnologija 3-stepene pumpe:

- Mnogo veÄ i protok/brzina u fazi 2 za brÅ¾e operacije spaÅ¡avanja
- Manji protok/brzina u 3. stupnju za veÄ u kontrolu alata

Optimalna teÅ¾ina/naÄ in rada:

- LakÅ¡e od sliÄ nih pumpi za teÅ¡ke uslove rada

Mekana ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Bolje prianjanje
- Ergonomski dizajn za poboljÅ¡ani balans nosaÄ a
- Pumpu je lakÅ¡e nositi

Veliki kapacitet hidrauliÄ kog ulja:

- Dovoljno ulja za pokretanje bilo koja dva alata odjednom, ukljuÄ ujuÄ i najveÄ e odstojnike

Indikator nivoa hidrauliÄ kog ulja:

- Integrisani meraÄ za brzo i jednostavno praÄ enje nivoa ulja

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	150,152,728	

Osnovne specifikacije

model	SR 42 DC 2	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

broj stepeni	3	
rezervoar za ulje	6000 cc	202,9 oz

Glavne specifikacije

tip pumpe	2 x 3-stepena aksijalna	
voziti	elektriÄ ni motor	
broj priključaka za alat	2	
broj alata koji se mogu koristiti istovremeno	2	
motor	230 VAC - 1,8 kW - 50 Hz - 1 Ph	
duÅ¾ina crijeva na oba vitla	20 m	66 stopa
boja lijevog crijeva	narandÅ¾asta	
boja desnog crijeva	narandÅ¾asta	
potrebna snaga	7,2 KVA	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	70,1 kg	154,5 lb
dimenzije (AxBxC)	866 x 552 x 507 mm	34,1 x 21,7 x 20 inÄ a

Norme

Klasifikacija EN 13204	MTO
U skladu sa NFPA 1936	da

+382 20 633 318