



HidrauliÄna pumpa za benzinski motor SR 20 PC 2

Description

Tehnologija 3-stepene pumpe:

- Mnogo veÄ i protok/brzina u fazi 2 za brÅ¾e operacije spaÅavanja
- Manji protok/brzina u 3. stupnju za veÄ u kontrolu alata

Optimalna teÅ¾ina/naÄ in rada:

- LakÅ¡e od sliÄnih pumpi za teÅ¾ke uslove rada

Mekana ruÄka za noÅ¡enje:

- Bolje prianjanje
- Ergonomski dizajn za poboljÅ¡ani balans nosaÄa
- Pumpu je lakÅ¡e nositi

Veliki kapacitet hidrauliÄkog ulja:

- Dovoljno ulja za pokretanje bilo koja dva alata odjednom, ukljuÄujuÄ i najveÄe odstojnike

Indikator nivoa hidrauliÄkog ulja:

- Integrisani meraÄ za brzo i jednostavno praÄenje nivoa ulja

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Specifikacije**

Broj stavke 151,000,856

Osnovne specifikacije

model SR 20 PC 2

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

broj stepeni 3

cisterna za ulje 4000 cc 135,3 oz

Glavne specifikacije

tip pumpe 2 x 3-stepena aksijalna

voziti benzinski motor

broj priključaka za alat 2

broj alata koji se mogu koristiti istovremeno 2

motor 4-taktni 3,1 KS 2,3 kW

Dimenzije, težina i temperatura

težina, spreman za rad 22,9 kg 50,5 lb

dimenzije (AxBxC) 455 x 315 x 460 mm 17,9 x 12,4 x 18,1 in

Norme

EN 13204 klasifikacija MTO

U skladu sa NFPA 1936 da