

HidrauliÄ•na pumpa za benzinski motor SR 20 PC 2

Description

Tehnologija 3-stepene pumpe:

- Mnogo veÄ i protok/brzina u fazi 2 za brÅ¾e operacije spaÅ¡avanja
- Manji protok/brzina u 3. stupnju za veÄ u kontrolu alata

Optimalna teÅ¾ina/naÄ in rada:

- LakÅ¡e od sliÄ nih pumpi za teÅ¡ke uslove rada

Mekana ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Bolje prianjanje
- Ergonomski dizajn za poboljÅ¡ani balans nosaÄ a
- Pumpu je lakÅ¡e nositi

Veliki kapacitet hidrauliÄ kog ulja:

- Dovoljno ulja za pokretanje bilo koja dva alata odjednom, ukljuÄ ujuÄ i najveÄ e odstojnike

Indikator nivoa hidrauliÄ kog ulja:

- Integrisani meraÄ za brzo i jednostavno praÄ enje nivoa ulja

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	151,000,856	

Osnovne specifikacije

model	SR 20 PC 2	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

broj stepeni	3	
cisterna za ulje	4000 cc	135,3 oz

Glavne specifikacije

tip pumpe	2 x 3-stepena aksijalna	
voziti	benzinski motor	
broj priključaka za alat	2	
broj alata koji se mogu koristiti istovremeno	2	
motor	4-taktni â□	3,1 KS â□ 2,3 kW

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	22,9 kg	50,5 lb
dimenzije (AxBxC)	455 x 315 x 460 mm	17,9 x 12,4 x 18,1 in

Norme

EN 13204 klasifikacija	MTO
U skladu sa NFPA 1936	da

+382 20 633 318