



HidrauliÄna pumpa za benzinski motor SR 40 PC 2

Description

Tehnologija 3-stepene pumpe:

- Mnogo veÄ i protok/brzina u fazi 2 za brÄe operacije spaÅavanja
- Manji protok/brzina u 3. stepenu za veÄ u kontrolu alata

Optimalna teÄina/naÄ in rada:

- LakÅe od sliÄnih pumpi za teÄke uslove rada

Mekana ruÄka za noÅenje:

- Bolje prijanjanje
- Ergonomski dizajn za poboljÅani balans nosaÄa
- Pumpu je lakÅe nositi

Veliki kapacitet hidrauliÄnog ulja:

- Dovoljno ulja za pokretanje bilo koja dva alata odjednom, ukljuÄujuÄ i najveÄe odstojnike

Indikator nivoa hidrauliÄnog ulja:

- Integrirani meraÄ za brzo i jednostavno praÄenje nivoa ulja

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Specifikacije**

Broj stavke 150,152,715

Osnovne specifikacije

model SR 40 PC 2

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

broj stepeni 3

cisterna za ulje 6000 cc 202,9 oz

Glavne specifikacije

tip pumpe 3-stepeni aksijalni

voziti benzinski motor

broj priključaka aka za alat 2

broj alata koji se mogu koristiti istovremeno 2

motor 4-taktni - 5,5 KS - 4,1 kW

Dimenzije, težina i temperatura

težina, spreman za rad 37,3 kg 82,2 lb

dimenzije (AxBxC) 497 x 467 x 492 mm 19,6 x 18,4 x 19,4 inča

Norme

EN 13204 klasifikacija MTO

U skladu sa NFPA 1936 da