

Jedinica za napajanje ESE 1206 HS-GT ES

Description

Karakteristike opreme:

- Automatsko iskljuÄ ivanje u sluÄ aju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preoptereÄ enja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- Kombinovani regulisani generatori visokih performansi za 400 V

	MoguÄ nosti primjene
ElektriÄ ni alati za	9000 W
BaÅ¡tenska ili graÄ evinska oprema do	6000 W
Kompresori ili pumpe za	4500 W
MoguÄ e aplikacije	230 V

Meta Fields

+382 20 633 318

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	11.9/10.7
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	10.0/9.1
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	43,5
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	23

Motor

Tip motora	Honda GX 630 / 21 KS
Dizajn	2-cilindriÄ ni 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	688
Snaga motora na 3000 o/min	14,2
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	24
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	4.3
Radno vrijeme na 75% PRP	5,6
Pokreni naÄ in rada	E-Start uklj. baterija
Nivo buke LWA [db(A)]	96
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	71
TeÅ¾ina u kg cca.	162
Dimenzije D x Å x V [mm]	960 x 641 x 667

UtiÄ nice	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A