

Jedinica za napajanje ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent

Description

Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-1
- OpÅ¡irne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Veliki rezervoar za gorivo za duÅ¾i rad â sa dolivanjem goriva
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev

Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preopteretÄenja alternatora
- Starter akumulator 12 V/20 A
- Sklopive ruÄke
- Ket alata za vozila

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip alternatora	Duplex
Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW]	13.7/10.9
Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	19.8/32.6
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	54

Motor

Vrsta motora	B&S Vanguard 23 HP
Dizajn	2-cilindriÄ ni 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	627
Snaga motora na 3000 o/min	15.0
CO_2 emisije [g / kWh]	22
CO_2 procedura testiranja	22

+382 20 633 318

Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	22
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	3,4
Uptime @ 75% PRP	6.5
Pokreni naÄ in rada	ElektriÄ ni start
Nivo zvuÄ ne snage LWA [db(A)]	95
TeÅ¾ina u kg cca.	150
Dimenzije D x Å x V [mm]	820 x 440 x 580
UtiÄ nice	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

+382 20 633 318