



Jedinica za napajanje ESE 306 DHS-GT

Description

Karakteristike opreme:

- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preoptereÄenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- Kombinovani regulisani generatori visokih performansi za 400 V

MoguÄnosti primjene

ElektriÄni ureÄaji za	2500 W
BaÅ¡tenska ili graÄevinska oprema do	1700 W
Kompresori ili pumpe za	1300 W
MoguÄne aplikacije	230 V

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	3.4/3.1
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	2,5/2,5
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	10.9
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅtite [IP]	23

Motor

Tip motora	Honda GX 200 / 5.5 KS
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	196
Snaga motora na 3000 o/min	4.8
CO ₂ emisije [g / kWh]	22
CO ₂ procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	20
PotroÅnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,1
Radno vrijeme na 75% PRP	18,2
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo buke LWA [db(A)]	96
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	71
TeÅina u kg cca.	49
Dimenzije D x Å x V [mm]	637 x 473 x 500
UtiÄ nice	2 x 230V 16A