



Jedinica za napajanje ESE 604 DHG DIN

Description

Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-2
- OpÄirne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev

Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅtita od preoptereÄenja alternatora
- Sklopive ruÄke
- Ket alata za vozila

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip alternatora	Duplex
Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	8.7/17.4
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅ¡tite [IP]	54

Motor

Vrsta motora	HONDA GX390 / 11 KS
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	389
Snaga motora na 3000 o/min	6.4
CO ₂ emisije [g / kWh]	22
CO ₂ procedura testiranja	22

Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	6.5
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	2.1
Uptime @ 75% PRP	3.1
Pokreni na start in rada	Reverzioni
Nivo zvučne snage LWA [db(A)]	97
Nivo zvučnog pritiska LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca.	95
Dimenzije D x Š x V [mm]	700 x 440 x 580
Utisnice	3 x 230V 16A 1x CEE 400V 16A