



Jedinica za napajanje ESE 606 DHS-GT, nije EU

Description

Karakteristike opreme:

- Veliki rezervoar za duÅ¾i rad
- ZaÅ¡tita od preoptereÄenja alternatora
- Indikator nivoa goriva
- 4 u 1 ekran za bolji prikaz = V / Hz / h / nedostatak ulja
- Sklopive ruÄke
- AVR automatska regulacija napona
- Set toÄkova

MoguÄnosti primjene

MoguÄne aplikacije	400 V 230 V
ElektriÄni ureÄaji za	4900 W 3200 W
Kompresori ili pumpe za	2500 W 1600 W
BaÅ¡tenska ili graÄevinska oprema do	3300 W 2200 W
Oprema za invertersko zavarivanje do dia. od 2,50 mm	

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Vrsta alternatora	sinhroni
Maks. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	7.5/6.0
Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	4.2/4.2
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	7.0/5.6
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	3.7/3.7
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	10.8/16
Faktor snage cos (phi)	0,8/1,0
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅtite [IP]	23

Motor

Tip motora	Honda GX390 / 11 KS
Dizajn	1-cilindarski 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	389
Snaga motora na 3000 o/min	6.4
CO ₂ emisije [g / kWh]	22
CO ₂ procedura testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet rezervoara [l]	30
PotroÅnja goriva pri 75% PRP [L/h]	2.1
Radno vrijeme na 75% PRP	14.3
Pokreni naÄ in rada	Reverzioni
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
TeÅina u kg cca.	90
Dimenzije D x Å x V [mm]	786 x 570 x 600
UtiÄ nice	1 x 230V 16A 1 x CEE 400V 16A