

Jedinica za napajanje ESE 957 DBG ES DIN Super Silent

## Description

### Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-1
- OpÅ¡irne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Veliki rezervoar za gorivo za duÅ¾i rad â sa dolivanjem goriva
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev

### Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅ¡tita od preopteretÄenja alternatora
- Starter akumulator 12 V/20 A
- Sklopive ruÄke
- Ket alata za vozila

### Meta Fields

**Ts Prod Custom Tab Content :**

| | |
|---|---|
| Tip alternatora | Duplex |
| Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
| Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW] | 6.0/5.4 |
| Nominalni napon [V] | 400/230 |
| Nominalna struja [A] | 12.9/26.1 |
| Faktor snage cos (phi) | 0,8 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Klasa zaÅ¡tite [IP] | 54 |

**Motor**

| | |
|---|---|
| Vrsta motora | B&S Vanguard 16 HP |
| Dizajn | 2-Zyl. 4-taktni OHV |
| Zapremina [ccm] | 479 |
| Snaga motora na 3000 o/min | 9.5 |
| Emisija CO2 [g / kWh] | 22 |
| Procedura testiranja CO2 | 22 |
| Gorivo | Benzin |


+382 20 633 318

| | |
|---|---|
| Kapacitet rezervoara [l] | 15 |
| PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h] | 2,4 |
| Uptime @ 75% PRP | 6.2 |
| Pokreni naÄ in rada | ElektriÄ ni start |
| Nivo zvuÄ ne snage LWA [db(A)] | 91 |
| TeÅ¾ina u kg cca. | 127 |
| Dimenzije D x Å  x V [mm] | 700 x 440 x 580 |
| UtiÄ nice | 3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A |


+382 20 633 318