



Jedinica za napajanje ESE 957 DBG ES DIN Super Silent

Description

Prednosti:

- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-1
- OpÄirne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Veliki rezervoar za gorivo za duÅ¾i rad â sa dolivanjem goriva
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev

Karakteristike opreme:

- Nadzor napona â nema opcije iskljuÄivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko iskljuÄivanje u sluÄaju nedostatka ulja
- ZaÅtita od preoptereÄenja alternatora
- Starter akumulator 12 V/20 A
- Sklopive ruÄke
- Ket alata za vozila

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Tip alternatora	Duplex
Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	12.9/26.1
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Klasa zaÅtite [IP]	54

Motor

Vrsta motora	B&S Vanguard 16 HP
Dizajn	2-Zyl. 4-taktni OHV
Zapremina [ccm]	479
Snaga motora na 3000 o/min	9.5
Emisija CO2 [g / kWh]	22
Procedura testiranja CO2	22
Gorivo	Benzin

Kapacitet rezervoara [l]	15
PotroÅ¡nja goriva pri 75% PRP [L/h]	2,4
Uptime @ 75% PRP	6.2
Pokreni naÄ in rada	ElektriÄ ni start
Nivo zvuÄne snage LWA [db(A)]	91
TeÅ¾ina u kg cca.	127
Dimenzije D x Å x V [mm]	700 x 440 x 580
UtiÄnice	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A