

Kombinovani alat CT 4150 C

Description

i-Bolt tehnologija:

- PoboljÅ¡an dizajn za bolji pristup u uskim prostorima
- Ä vrÅ¡Ä e stezanje oÅ¡trica, Å¡to rezultira manjim odvajanjem noÅ¾a i boljim performansama rezanja
- Poklopac od nerÄ ajuÄ eg Ä elika Å¡titi kompletnu i-Bolt tehnologiju

LED rasvjeta u drÅ¾aÄ u za noÅ¡enje:

- OmoguÄ ava rad u zamraÄ enom prostoru i mraku i sprjeÄ ava prikrivanje vidljivosti vaÅ¡om sjenom
- Koristite sopstveni izvor svetlosti kada nedostaje osvetljenje
- LED diode rade otprilike 6 sati na 1 AA bateriju

ViÅ¡enamjenski alat za spaÅ¡avanje:

Za proÅ¡irenje, kompresiju i prevlaÄ enje (sa dodatnim dodacima za prevlaÄ enje)

Jednostavna ruÄ ka sa sigurnosnim sistemom:

- Samo crni dio se rotira
- Precizan povratak opruge u neutralni poloÅ¾aj
- Precizan proporcionalni rad
- Maks. rotacija udesno i lijevo samo 22Â°

NeklizajuÄ a ruÄ ka:

- Za savrÅ¡eno prianjanje u svim okolnostima

MoguÄ e je povezati sve Holmatro pumpe koristeÄ i CORE konekciju:

- Zasebna pumpa smanjuje teÅ¾inu alata i poveÄ ava upravljivost

Kompatibilno za ljevoruke ili deÅ¡njake:

- Jednostavno rukovanje u bilo kojoj poziciji

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije		
Broj stavke	150,012,099	
Osnovne specifikacije		
model	CT 4150 C	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila Å¡irenja	211 / 21,5 (kN/t)	47435 lbf
min. sila ekspanzije (EN 13204)	35 / 3,6 (kN/t)	7868 lbf
max. proÅ¡irenje	360 mm	14,2 in
max. sila rezanja C0	380 / 38,7 (kN/t)	85427 lbf
max. otvaranje oÅ¡trice	229 mm	9 in
max. sila kompresije	76 / 7,7 (kN/t)	17085 lbf
max. vuÄ na sila	51 / 5.2 (kN/t)	
Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura		
teÅ¾ina, spreman za rad	14,2 kg	31,3 lb
dimenzije (AxBxC)	787 x 270 x 202 mm	31 x 10,6 x 8 inÄ a
Norme		
EN 13204 klasifikacija	CK 35/360 H-14.2	
U skladu sa NFPA 1936	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1I 2H 3H 4J 5H	
Svojstva rezanja		
Okrugla poluga (S235 prema EN 13204)	32 mm	1.3 in

+382 20 633 318