



Kombinovani alat CT 5160

Description

Veliki opseg Å¡irenja:

- Pogodno za razne operacije
- Da kreirate sav potreban prostor

Veliki otvor oÅ¡trice

- Nudi veliku operativnu fleksibilnost
- Omoguća vam rezanje Å¡irih materijala

Izmjenjivi savjeti za posipanje:

- Za zavrÅ¡etak rezanja bez drobljenja materijala izmeću u vrhova
- Dizajnirani su u jednom komadu kako bi sprijeću ili gubitak dijelova
- Brzo uklanjanje jednom rukom, Å¡ak i sa rukavicama
- Sa reflektirajućim oznakama za optimalnu vidljivost u mraku

Jedinstveni zupci na obje oÅ¡trice:

- Za Å¡vrću i zahvat tokom rezanja
- Poboljšano prianjanje pri rezanju, kako bi se sprijeću ilo da Å¡iri materijali budu natjerani sa oÅ¡trica

i-Bolt tehnologija:

- Prava konstrukcija centralnog vijka koji direktno i Å¡vrću e hvata oÅ¡trice

-
- Da bi se minimiziralo odvajanje noža i maksimizirao uinak rezanja

Ergonomska ručka:

- Optimiziran ergononski dizajn ručke za veću udobnost rukovatelja u različitim radnim položajima.

Ergonomska ručka s integriranim LED osvjetljenjem:

- A est LED svjetala smještenih u ručku ki za nošenje uvijek osiguravaju dobro osvijetljenu radnu površinu.
- Omogućite nesmetan rad u zamućenom prostoru i mraku

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke 150,012,330

Osnovne specifikacije

model CT 5160

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

max. sila Åirenja 1367 / 139.4 (kN/t) 307314 lbf

min. sila ekspanzije (EN 13204) 44,5 / 4,5 (kN/t) 10004 lbf

max. proÅirenje 468 mm 18,4 in

max. otvaranje oÅitric 394 mm 15,5 in

max. sila kompresije 87,9 / 9 (kN/t) 19761 lbf

max. vuÄ na sila 105 / 10,7 (kN/t)

standard zaÅtite IP68

direktive 2006/42/EC

teorijska sila rezanja 929 / 94,7 (kN/t) 208848 lbf

Dimenzije, teÅina i temperatura

teÅina, spreman za rad 17,6 kg 38,8 lb

dimenzije (AxBxC) 885 x 279 x 201 mm 34,8 x 11 x 7,9 in

Norme

Klasifikacija EN 13204 CK45/468J-17.6

NFPA 1936, Kapacitet rezanja A8 B9 C8 D9 E9

U skladu sa NFPA 1936 da

EN 13204, kapacitet rezanja 1J 2K 3K 4K 5K

U skladu sa EN 13204 da

NFPA 1936, HPF 105 / 10,7 (kN/t) 23605 lbf

NFPA 1936, HSF 47,1 / 4,8 (kN/t) 10589 lbf

NFPA 1936, LPF 86,4 / 8,8 (kN/t) 19423 lbf

NFPA 1936, LSF 39,2 / 4 (kN/t) 8813 lbf

Svojstva rezanja

Okrugla poluga (S235 prema EN 13204) 40 mm 1.6 in