

Kombinovani alat HCT 5114

Description

Izuzetno kompaktan i ultra lagan:

- Lako za noÅ¡enje, rukovanje, transport i skladiÅ¡tenje
- Idealno za upotrebu u skuÄ enim prostorima ili udaljenim lokacijama

Optimalni omjer performansi i teÅ¾ine:

- Veoma jaka sila Å¡irenja i veliki raspon Å¡irenja u poreÄ enju sa veliÄ inom i teÅ¾inom
- Velika sila rezanja i Å¡iroki otvor za rezanje za veliÄ inu i teÅ¾inu

ViÅ¡enamjenski:

- Jedan alat za rezanje, Å¡irenje i sabijanje
- Pogodno za razne operacije, od spaÅ¡avanja vozila brze intervencije do USAR-a
- MoÅ¾ete pristupiti radu na modernom vozilu sa samo jednim alatom (testirano na Opel Insigniji, izbjegavajuÄ i stubove)
- Pogodno za upotrebu pod vodom

Protuklizni prsten sa funkcijama:

- Jednostavan, intuitivan izbor funkcije rezanja ili proÅ¡irenja
- Nudi dobro prianjanje

Samostalan sa integrisanom dvostepenom pumpom:

- Brza aktivacija: jednostavno preklopite ruÄ ku pumpe i poÄ nite pumpati
- 360Â° rotirajuÄ a ruÄ ka pumpe i zakljuÄ avanje u 22 poloÅ¾aja za koriÅ¡tenje alata u gotovo svakom poloÅ¾aju
- RuÄ ka pumpe je takoÄ e sklopiva za kompaktan transport i skladiÅ¡tenje

Opremljen i-Bolt tehnologijom:

- Ravna konstrukcija sa centralnim vijcima za bolji pristup uskim prostorima
- Direktna kompresija oÅ¡trica, Å¡to rezultira manjim odvajanjem noÅ¾a i boljim performansama rezanja

Ergonomska ruÄ ka s integriranim LED osvjetljenjem:

- PoboljÅ¡ano LED osvjetljenje u drÅ¾aÄ u za noÅ¡enje: Å¡est LED dioda sa snaÅ¾nim svjetlosnim efektom. OmoguÄ ava nesmetan rad u zamraÄ enom prostoru i mraku i spreÄ ava pojavu senki tokom rada.
- Optimiziran ergonomski dizajn ruÄ ke poveÄ ava udobnost upravljanja u razliÄ itim radnim poloÅ¾ajima.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	151,000,561	

Osnovne specifikacije

model	HCT 5114	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

max. sila Å¡irenja	131 / 13,4 (kN/t)	29450 lbf
min. sila ekspanzije (EN 13204)	33 / 3,4 (kN/t)	7419 lbf
max. proÅ¡irenje	362 mm	14,3 in
max. otvaranje oÅ¡trice	277 mm	10,9 in
max. sila kompresije	34 / 3,5 (kN/t)	7644 lbf
direktive	2006/42/EC	
teorijska sila rezanja	268 / 27,3 (kN/t)	60249 lbf

Glavne karakteristike

naÄ in rada	priruÄ nik	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	9,2 kg	20,3 lb
dimenzije (AxBxC)	583 x 276 x 193 mm	23 x 10,9 x 7,6 inÄ a

Norme

EN 13204 klasifikacija	BK33/362-E-9.2	
NFPA 1936, Kapacitet rezanja	A5/B5/C5/D6/E4	
EN 13204, kapacitet rezanja	1E 2E 3E 4E 5E	
U skladu sa EN 13204	da	
NFPA 1936, HSF	40 / 4.1 (kN/t)	8992 lbf
NFPA 1936, LSF	30 / 3.1 (kN/t)	6744 lbf
Svojstva rezanja		
Okrugla poluga (S235 prema EN 13204)	24 mm	0,9 in