

Kompozitni rezervoari za ronjenje za air Divator Pro pack, 2 x 7,2 L

Description

Divator Pro je sistem za disanje dizajniran posebno za profesionalne ronioce. Ovaj sistem je kombinacija lakih kompozitnih boca za vazduh sa izbalansiranim i podesivim sistemom teÅ¾ine.

Sistem boca Divator Pro pruÅ¾a nove pogodnosti za ronioce iznad i ispod povrÅ¡ine. Iznad povrÅ¡ine ronilac je mnogo slobodniji i moÅ¾e se lako kretati dok nosi komplet boca bez utega za bocu. U svakom trenutku, teÅ¾ina boce se moÅ¾e priÄ vrstiti za nekoliko sekundi i ronilac je spreman za ulazak u vodu.

Ovo poveÄ ava spremnost ronioca u stanju pripravnosti i smanjuje naprezanje leÄ a u Ä esto ekstremnim povrÅ¡inskim uvjetima, kao Å¡to su pijesak, blato ili led. Osim toga, manja teÅ¾ina boca pojednostavljuje transport boca, posebno kada se radi u malim Ä amcima za spaÅ¡avanje.

Set zraÄ nih boca sa 2 komada boca od 7,2 L zapremine 14,4 L teÅ¾ak je samo 9,8 kg. Uz iste vanjske dimenzije, Divator Pro Pack nudi veÄ u zapreminu od prethodnog Divator Lite seta boca.

Ispod povrÅ¡ine, ronilac postiÅ¾e gotovo savrÅ¡enu ravnoteÅ¾u kada je uteg boce priÄ vrÅ¡Ä en izmeÄ u boca, u srediÅ¡tu uzgona boca. Niskoprofilna konfiguracija omoguÄ ava roniocu da radi sa manjim otporom vode u brzim strujama. Kada je ventil na boci okrenut prema dolje, nema ventila ili cijevi iza glave ronioca, Å¡to znaÄ ajno smanjuje rizik od zaplitanja i zaglavljivanja.

+382 20 633 318

Konfiguracija ventila dolje omoguÄ ava roniocu da doÄ e do ventila i svih cijevi Ä ak i kada nosi suho odijelo. RuÄ ka se koristi za noÅ¡enje Divator Pro Packa i sluÅ¾i kao zaÅ¡tita za regulator. Poklopci za boce imaju ravne povrÅ¡ine tako da se set moÅ¾e postaviti u stojeÄ i poloÅ¾aj.

Novi sistem za priÄ vrÅ¡Ä ivanje koji se lako koristi vodi komplet Divator Pro boca u ispravan poloÅ¾aj na uprtaÄ u/kompenzatoru uzgona. Fiksira se na mjestu zatezanjem velike ergonomske ruÄ ke.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Odobrenje: 2014/68EU (PED)
- Gas za disanje: vazduh za disanje (EN 12021)
- DuÅ¾ina: 677 mm
- Materijal: karbonska vlakna sa epoksidnom smolom
- Materijal (2) : PET unutraÅ¡nja obloga
- Å½ivotni vijek: neograniÄ en Å¾ivot, NLL
- Standard: EN12245
- Standard (2): ISO11119-3
- Probni pritisak: 450 bara
- Debljina: 165 mm
- Zapremina: 14,4 L
- TeÅ¾ina: 9,8 kg
- Å irina: 360 mm
- Radni pritisak: 300 bara

+382 20 633 318