



KrÄ½enje RA 5332

Description

Optimalni omjer performansi i teÅ¾ine:

- Velika snaga ekspanzije u odnosu na teÅ¾inu alata.

UgraÄ½eni ventil brzine:

- Kada je neoptereÄ½en, klip se brzo Å¼iri do Å¼eljene udaljenosti kako bi se ubrzalo pozicioniranje odstojnika

RotirajuÄ½e popreÄ½ne glave sa poboljÅ½anim profilom preciznog livenja:

- Jednostavno pozicioniranje i savrÅ½eno drÅ¾anje u svakoj situaciji

Ergonomska ruÄ½ka za noÅ½enje:

- Novi dizajn ruÄ½ke za lako noÅ½enje
- PoloÅ¾eno paralelno sa alatom za ograniÄ½enje dimenzija

Integrirano LED osvjetljenje:

- Osvjetljenje klipa i donje strane odstojnika (ukupno 4 LED svetla)
- OmoguÄ½ava nesmetan rad u mraku i sprjeÄ½ava pojavljivanje vaÅ½je sjene dok radite

Nova upravljaÄ½ka ruÄ½ka:

- PoboljÅ½ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

ZaÅ¡titne trake na kuÄ i Å¡tu:

- Za zaÅ¡titu alata od oÅ¡teÄenja kada se poloÅ¾i na tlo

Snap-lock sistem za dodatnu opremu:

- Promijenite dodatke u roku od nekoliko sekundi, bez koriÅ¡tenja alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :**Specifikacije**

Broj stavke 151,000,390

Osnovne specifikacije

model RA 5332

tip konektora CORE

max. radni pritisak 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi

Radna svojstva

sila Åirenja/puni hod 150 / 15,3 (kN/t) 33721 lbf

sila Åirenja/uvlaÄenja 680 mm 26,8 in

duÅina (zatvorena) 950 mm 37,4 in

duÅina (otvorena) 1630 mm 64,2 in

VuÄ na sila tokom punog hoda 28 / 2,9 (kN/t)

Glavne specifikacije

broj klipova 2

Dimenzije, teÅina i temperatura

teÅina, spreman za rad 19,3 kg 42,5 lb

dimenzije (AxBxC) 280 x 105 x 950 mm 11 x 4,1 x 37,4 inÄ a

Norme

EN 13204 klasifikacija R150/680-19.3

U skladu sa NFPA 1936 da

U skladu sa EN 13204 da

NFPA 1936, HPF 28 / 2,9 (kN/t) 6295 lbf

NFPA 1936, HSF 150 / 15,3 (kN/t) 33721 lbf

NFPA 1936, LPF 28 / 2,9 (kN/t) 6295 lbf

NFPA 1936, LSF 150 / 15,3 (kN/t) 33721 lbf