

KrÅ¡enje RA 5332

Description

Optimalni omjer performansi i teÅ¾ine:

- Velika snaga ekspanzije u odnosu na teÅ¾inu alata.

UgraÄ eni ventil brzine:

- Kada je neoptereÄ en, klip se brzo Å¡iri do Å¾eljene udaljenosti kako bi se ubrzalo pozicioniranje odstojnika

RotirajuÄ e popreÄ ne glave sa poboljÅ¡anim profilom preciznog livenja:

- Jednostavno pozicioniranje i savrÅ¡eno drÅ¾anje u svakoj situaciji

Ergonomska ruÄ ka za noÅ¡enje:

- Novi dizajn ruÄ ke za lako noÅ¡enje
- PoloÅ¾eno paralelno sa alatom za ograniÄ enje dimenzija

Integrirano LED osvjetljenje:

- Osvetljenje klipa i donje strane odstojnika (ukupno 4 LED svetla)
- OmoguÄ ava nesmetan rad u mraku i sprjeÄ ava pojavljivanje vaÅ¡e sjene dok radite

Nova upravljaÄ ka ruÄ ka:

- PoboljÅ¡ani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

+382 20 633 318

ZaÅ¡titne trake na kuÄ iÅ¡tu:

- Za zaÅ¡titu alata od oÅ¡teÄ enja kada se poloÅ¾i na tlo

Snap-lock sistem za dodatnu opremu:

- Promijenite dodatke u roku od nekoliko sekundi, bez koriÅ¡tenja alata

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije

Broj stavke	151,000,390	

Osnovne specifikacije

model	RA 5332	
tip konektora	CORE	
max. radni pritisak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva

sila Å¡irenja/puni hod	150 / 15,3 (kN/t)	33721 lbf
sila Å¡irenja/uvlaÄ enja	680 mm	26,8 in
duÅ¾ina (zatvorena)	950 mm	37,4 in
duÅ¾ina (otvorena)	1630 mm	64,2 in
VuÄ na sila tokom punog hoda	28 / 2,9 (kN/t)	

Glavne specifikacije

broj klipova	2	

Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za rad	19,3 kg	42,5 lb
dimenzije (AxBxC)	280 x 105 x 950 mm	11 x 4,1 x 37,4 inÄ a

Norme

EN 13204 klasifikacija	R150/680-19.3	
U skladu sa NFPA 1936	da	
U skladu sa EN 13204	da	
NFPA 1936, HPF	28 / 2,9 (kN/t)	6295 lbf
NFPA 1936, HSF	150 / 15,3 (kN/t)	33721 lbf
NFPA 1936, LPF	28 / 2,9 (kN/t)	6295 lbf
NFPA 1936, LSF	150 / 15,3 (kN/t)	33721 lbf

+382 20 633 318